

ARCATISSU

ARMATURE (TOILE) POLYESTER NON TISSEE



[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

DEFINITION

Voile non tissé à maroufler dans le revêtement **ETANCHEITE TOITURE**. Assure, grâce à son isotropie et sa résistance, un parfait pontage des fissures et des joints importants.

DOMAINE D'INTERVENTION

ARCATISSU est utilisé pour les fissures et cassures, les joints de dilatation, les solins, les souches de cheminée, les gouttières, les chenaux, les toitures en panneaux de contre-plaqué agglomérés de bois ou en béton non traité.

QUALITES ET PERFORMANCES

ARCATISSU résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus intenses (phénomène de dilatation). On peut ainsi procéder en toute sécurité à l'entoilage de surfaces importantes, et au pontage de joints, cassures et fissures.

ARCATISSU :

- 100 % polyester non tissé
- 50 g / m²

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



MISE EN ŒUVRE

En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable : il doit être propre, sain, sec et solide.

- *Fissures importantes :*

- Appliquer une couche épaisse d'**ETANCHEITE TOITURE** de part et d'autre de la fissure.
- Poser immédiatement la bande d'**ARCATISSU** sur le produit encore frais, à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau.
- Recouvrir le pontage réalisé d'une deuxième couche d'**ETANCHEITE TOITURE**.

- *Fissuration généralisé du support :*

- Réparation par entoilage total de la surface à l'aide d'un rouleau d'**ARCATISSU** (largeur = 1 m.).
- Mise en oeuvre identique au pontage des fissures.

CONDITIONNEMENT

- Sachets de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m,
- Rouleaux de 1 m x 10 m, 1 m x 50 m
- Autres dimensions : nous consulter.

RECOMMANDATIONS

- Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande d'**ARCATISSU** recouvrira la précédente d'au moins 5 cm.
- Un toit en terrasse traité avec de l'**ETANCHEITE TOITURE** résiste à un trafic léger et occasionnel.



« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

