

**ANTI-SALPÊTRE**  
**PROTEGE DU SALPÊTRE ET DURCIT LES SUPPORTS**  
**INTERIEUR - EXTERIEUR**  
**Plâtre, Briques, pierre, ciment**



« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. »

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

**APPLICATION**

- Matériel : brosse, rouleau ou pulvérisateur.
- **ANTI-SALPÊTRE** est prêt à l'emploi.
- Nettoyer, brosser, dépeindre et / ou gratter les supports à traiter. Eliminer les vieux papiers peints et peintures écaillées.
- Eliminer les mousses et les moisissures avec [ANTI-MOUSSE](#).
- Le support doit être imprégné de bas en haut en une ou plusieurs fois ( selon la porosité ) jusqu'à saturation.  
Prendre soin de déborder largement le traitement autour des parties infectées pour éviter toute réapparition sur des parties voisines.  
Renouveler l'application tous les ans dans des conditions normales d'entretien du support ou dès apparition de salpêtre ou dès diminution de l'effet imperméabilisant.  
Le produit est efficace après séchage.
- **Nettoyage du matériel** : White spirit



**SALPÊTRE**



**PLÂTRES, PIERRES, CEMENTS**

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



**ARCANE Industries S.A.**

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE  
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95      F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>

Version V1.0 du 31/07/08



## RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.
- Ne pas réutiliser l'emballage après l'emploi du produit.
- Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (CAS 55406-53-6): 0.35% (m/m)
- TP 12 : Produit antimoisissures.
- Intervalle à respecter entre l'application et le contact avec le support : 24 h.

## SECHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures

## RENDEMENT

3 à 4 m<sup>2</sup> / L selon la porosité du support.

## PROPRIETES

- Stoppe l'humidité en profondeur dans le matériau
- Evite le cloquage des peintures et le décollement des tapisseries
- Assainit et durcit le support
- Microporeux. Laisse respirer le support
- Empêche les moisissures de se développer
- Empêche la résurgence des sels et de salpêtre
- Application possible sur supports humides
- Recouvrable
- Facile à mettre en œuvre
- Existe en 0.75 L, 2.5 L et 20 L.



**BRIQUES**

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE  
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>

Version V1.0 du 31/07/08

