

ETANCHEITE FONDATION

ETANCHEITE DES FONDATIONS, MURS ENTERRES, JARDINIERES, BACS,...



[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

DEFINITION

ETANCHEITE FONDATION est une émulsion de bitume à structure alvéolaire, exempte de charges, qui forme un film noir, souple, imputrescible, parfaitement étanche.

DOMAINE D'INTERVENTION

ETANCHEITE FONDATION s'utilise pour l'étanchéité et la protection des fondations, murs enterrés, jardinières, bacs,...

ETANCHEITE FONDATION permet aussi de traiter et de protéger les bois et les métaux (pontons, toitures, embarcadères).

Permet aussi le collage d'isolant.

QUALITES ET PERFORMANCES

- S'applique sur tous supports maçonneries.
- Excellent pouvoir adhérent.
- Forme après séchage un film noir, imperméable et résistant à la corrosion.
- Conserve une très bonne élasticité dans le temps.
- Insoluble dans l'eau après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : pâteux.
- Diluant : eau
- Densité à 20 °C : 1.
- Extrait sec : 52 ± 2%.
- Temps de séchage : 2 à 5 heures.
- Températures limites d'application : + 5°C à + 45°C.
- pH : 9.5 ± 0.5.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



version V1.0 du 31/07/08

ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77

Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr

Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>

<http://www.maison-etanche.com>



RENDEMENT

- fondations et murs enterrés : 0.5 à 1.5 kg/m².
- bois et métaux : 0.9 à 1.5 kg/m².
- toitures : 1.5 à 2 kg/m².

CONDITIONNEMENT

Seau de 5kg et seau de 30kg

MISE EN ŒUVRE

- Préparation des supports : les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.
- Bien mélanger avant l'emploi.
- Humidifier bétons et maçonneries avant l'application en couches fines.
- Couche d'imprégnation : **ETANCHEITE FONDATION** dilué de 5 à 50 % d'eau selon la porosité du support.
- Appliquer une ou plusieurs couches d'**ETANCHEITE FONDATION** à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.
- Nettoyage du matériel : à l'eau directement après utilisation et aux solvants pétroliers après séchage.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine
- Toujours appliquer en couches fines.

HYGIENE ET SECURITE

Produit en phase aqueuse. Non soumis à étiquetage, Directive 88/379/CEE.



« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77

Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr

Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

