

ETANCHEITE TOITURE

REVETEMENT ELASTIQUE D'ETANCHEITE EXTERIEUR

Toitures, toits terrasses non circulables, solins, souches de cheminées, acrotères,
gouttières, chéneaux



V2.0 - 01/06/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

APPLICATION

- Matériel : brosse, rouleau laine.
- Appliquer comme une peinture sur tous fonds sains, désinfectés, secs, propres et cohérents :
 - *Sur les fonds traditionnels* : 1° couche diluée à 50% d'eau pour fixer le fond, suivie de 2 couches de produit pures.
 - Dans le cas de bétons récents ou de ragréage, attendre que la laitance du ciment soit ressorti (environ 28 jours pour une dalle), traiter le support avec une solution acide pour accélérer le processus.
 - *Dans le cas de fissures importantes*, utiliser une bande d'armature polyester (**ARMATURE D'ETANCHEITE**) à noyer entre deux couches d' **ETANCHEITE TOITURE** pures.
- Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



SECHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures minimum.



RÉPARATION D'UNE TUILE



ÉTANCHÉITÉ D'UN TOIT NON CIRCULABLE

CLASSIFICATION

- AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2.
- Diluant: Eau.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



PROPRIETES

- Mise en œuvre facile et rapide
- Film totalement étanche à l'eau
- Microporeux: laisse respirer le support
- Excellente résistance aux agressions climatiques : ultraviolets , gel.
- Supporte sans rupture des allongements exceptionnels.
- Résiste au faïençage et à la fissuration
- Ne contient aucun produit bitumineux
- Existe en différents coloris : blanc, tuile, ardoise, gris, paille, pierre de taille.
- Existe en 0.75 L, 2.5 L et 10 L

CONSOMMATION

La consommation totale peut varier de 0,750 L à 1,5 L par m² (1 à 2 kg/ m²) suivant les supports, les emplois et la nature des parties à traiter (les applications peuvent être faites en deux, trois ou quatre couches successives en respectant les quantités totales au m² et les temps de séchage nécessaires entre chaque couche).

En moyenne, comptez une consommation totale (sous-couche + 2 couches pures) de 1.2 litres par m², 1.4 litres par m² dans le cas d'un entoilage généralisé.

SECURITE

- Porter des gants appropriés
- Stocker à l'abri du gel

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

