

## ETANCHEITE TERRASSES ET BALCONS CIRCULABLE

REVETEMENT D'ETANCHEITE DECORATIF IMPERMEABILISANT POUR TOUTES SURFACES  
CIRCULABLES  
EXTERIEUR

Balcons, toits terrasses, terrasses, escaliers, loggia



V1.3 – 20/12/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

### PROPRIÉTÉS

- Assure l'imperméabilisation, la protection et la décoration des sols en matériaux traditionnels : béton, ciment...
- Mise en œuvre facile et rapide.
- Imperméabilise les supports à traiter empêchant toute pénétration d'eau.
- Excellente résistance aux agressions climatiques : ultraviolets , gel.
- Résiste au trafic piétonnier, jardinières, mobilier (éviter les chocs avec des objets à angle vif).
- Préventif et curatif.
- Résiste au trafic piétonnier.
- Haute élasticité. Souplesse du revêtement permettant de traiter les microfissures stabilisées.
- Bonne résistance aux agressions climatiques.
- Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant.
- Adhérence tous supports : bois, dalle béton, chape ciment, carrelage (si trop lisse, un ponçage est conseillé).
- Sans odeur.
- Ne contient aucun produit bitumineux.
- Peut être appliqué sur sols en intérieur également ( sous sols, caves..).
- Mat. Couleur : voir le nuancier [Etanchéité Terrasse](#).
- Conditionnement : 2.5 L et 10 L.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>





## APPLICATION

### Préparation des supports :

- La surface d'application doit être saine, propre, désinfectée, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse, de laitance ou de parties friables.
  - Brosser et dépoussiérer le support.
- Si nécessaire :
  - Eliminer les dépôts calcaires (remontées de laitance) par lavage au [décapant voile ciment](#).
  - dégraisser le support au moyen de notre [dégraissant sols](#).
  - traiter les parties friables ou farinantes au moyen de notre [Fixateur imperméabilisant](#).
  - Eliminer algues, mousses et moisissures au moyen de notre [Anti-mousse](#).
- Réparer les fissures vivantes au préalable : ? [fiche conseil traitement de fissures terrasses](#).
- Attendre 28 jours avant de peindre le béton frais (dalle neuve).
- S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.
- Dans le cas d'anciennes peintures, ponçage obligatoire. Dans le cas de carrelage, s'il trop lisse, un ponçage est conseillé.

### Application :

- Matériel : brosse, rouleau laine.
- Appliquer une sous-couche constituée de 50% de produit et de 50 % d'eau et laisser sécher de 1h à 2h.
- Appliquer 2 couches de produit pur à raison de 0,6 L/m<sup>2</sup> par couche à 24 H d'intervalle.
- Sur les supports fortement fissurés, un entoilage généralisé est vivement conseillé.
- Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

### Traitement des relevés d'étanchéité (Acrotères) : ? [fiche conseil traitement des acrotères](#).

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>



## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
- Ne pas appliquer sur des toitures terrasses accessibles à la circulation de véhicules légers et lourds.
- Ne pas recouvrir l'étanchéité de gravier.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

## CLASSIFICATION

- AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2
- Diluant: Eau

## SECHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures minimum
- Circulable : 48 heures minimum



## TOITS-TERRASSES

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>





## BALCONS

### ENTRETIEN

*Nettoyage* : Utiliser un détergent classique ou notre produit spécifique [nettoyant sols](#).

*Rénovation* : Utiliser notre produit spécifique de [rénovation des revêtements d'étanchéité](#).

### CONSOMMATION

**Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne étanchéité : 1.2 litres par m2 au total (sous-couche d'accroche comprise).**

**Il est primordial de respecter cette consommation minimum et pour ce faire, ne pas hésiter à rajouter une troisième couche.**

**En cas d'entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1.4 litres par m2.**

### SECURITE

Porter des gants appropriés  
Stocker à l'abri du gel

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>

