

IMPERMEABILISANT BOIS

EMPECHE LE GONFLEMENT DU BOIS – RECOUVRABLE



[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

APPLICATION

- Matériel : brosse, rouleau, pulvérisateur ou trempé.
- **IMPERMEABILISANT BOIS** est prêt à l'emploi.
- Nettoyer, brosser, dépeussier et / ou gratter les supports à traiter. Enlever toutes traces de vieilles peintures, de vernis ou de moisissures.
- Le support doit être imprégné de bas en haut jusqu'à saturation.
- **Nettoyage du matériel** : White spirit

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

SECHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures
- Recouvrable : 48 heures



« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1



PROPRIETES

- Imperméabilise les bois en profondeur jusqu'à 5 cm maximum selon les essences
- Aucune formation de film en surface
- Traitement invisible et recouvrable
- Empêche les déformations traditionnelles du bois liées à l'absorption de l'eau.
- Application possible sur support humide
- Facile à mettre en œuvre
- Existe en 0.75L, 2.5L et 20L



RENDEMENT

3 à 4 m² / L selon la porosité du support.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

