

PEINTURE ANTI-HUMIDITE

INTERIEUR

Salle de bain, caves, garages, bas de murs



V1.3

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

APPLICATION

- **Matériel** : Pinceau, brosse, rouleau.
- **Préparation des supports** : Nettoyage et brossage des supports à traiter. Elimination des moisissures et des algues avec **ANTI-MOUSSE**.
- Si nécessaire, enlever les vieilles peintures ou toutes autres salissures.
- Appliquer sur tous supports intérieurs et extérieurs du bâtiment ou enduit de ciment.
- Prendre soin de conserver un mélange homogène tout au long de l'application.
- Nettoyage du matériel : White spirit

RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Lors de fortes pénétrations d'eau, il est recommandé d'utiliser l' enduit d'étanchéité spécialement conçu à cet effet : **ENDUIT DE CUVELAGE**.

SECHAGE

- Séchage (20°C) : 2 à 4 heures
- Recouvrable : 12 heures



SALLE DE BAIN

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1

PROPRIETES

- Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
- Très bonne résistance à l'alcalinité des supports.
- Empêche le cloquage et le décollement des peintures provoquées par l'humidité.
- Application possible sur supports humides.
- Recouvrable (éviter les peintures à film fermé, les textiles muraux, les papiers peints vinyls).
- Stoppe la circulation de l'eau dans les réseaux capillaires.
- Microporeux, laisse respirer le support.
- Couleur : Blanc
- Peut être teinté avec des colorants universels (2% maximum).

RENDEMENT

- 3 à 4 m² au litre et à la couche.
- Appliquer 1 à 2 couches en fonction de la nature et de l'état du support (exemple : parpaing brut, compter 2 couches).



CAVES

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

