

Définition

Présentation :

DÉCAPANT VOILE CIMENT est recommandé pour le nettoyage du carrelage après la pose.

DÉCAPANT VOILE CIMENT élimine les voiles de ciment et les laitances dus au jointoiment sur terre cuite, grès, pierre naturelle et non polie et carrelage.

- Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille
- Nettoie et dégrasse les dallages ou murs en pierre pollués

NE CONTIENT PAS D'ACIDE CHLORHYDRIQUE – CONTIENT DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE

Domaines d'application

Carrelage, Terre cuite, Pavés.

Propriétés

Caractéristiques techniques

Présentation	Liquide limpide
Densité à 20°	1.085

Application

Mise en œuvre

Produit prêt à l'emploi ou à diluer à 20% environ en fonction de l'état du support.

- Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage afin de vérifier la compatibilité avec le support
- Appliquer la solution sur la surface à traiter et attendre quelques minutes avant de rincer à l'eau claire en brossant éventuellement.

Outils / Nettoyage

- Matériel : Brosse, serpillière, éponge
- Rinçage et Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage

Recommandations

- Ne pas employer sur granit, marbre, et pierre polies.
- Le produit étant acide, utiliser des gants et des lunettes de protection.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Concentré corrosif : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.
- Conserver à l'écart des enfants.
- Surveiller en permanence l'action du produit sur le support

Consommation

1L de produit traite environ 10 m² à 15 m²

Conditionnement

Bidon : 1 litre, 5 litres.

Hygiène et Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants et lunettes appropriés. Provoque de graves brûlures

Transport

Liquide corrosif Classe 8 C1 groupe d'emballage III UN 3264

