

Définition

Présentation :

ARCADECAP SA est un puissant décapant à base de solvants non chlorés.

ARCADECAP SA est un décapant de bon profil écologique sans chlorure de méthylène, sans méthanol, sans paraffine.

Domaines d'application

ARCADECAP SA détruit toutes les peintures, vernis, lasures, à un seul composant*.

ARCADECAP SA respecte le support (métal, ciment, carrelage . . .) sans oxydation.

Pouvoir mouillant et forte capacité de pénétration assurent un décapage en profondeur**.

(*) Une amorce est nécessaire pour éliminer les peintures de type époxy.

Propriétés

Qualités et performances

- Adapté pour enlever les vieilles peintures, lasures ou autres vernis, le vitrificateur sur un parquet, et les peintures piscines.
- Après rinçage et séchage, la surface est immédiatement prête à être peinte/lasurée...
- Pouvoir mouillant et forte capacité de pénétration assurent un décapage en profondeur.

Caractéristiques techniques

Présentation	Liquide incolore à jaune
Densité à 20°	1.065
Point d'éclair	95°C

Application

Mise en œuvre

Produit prêt à l'emploi

- appliquer un film régulier ou trempage.
- laisser agir de 30 min à quelques heures selon la nature et l'épaisseur du revêtement. Ce temps d'action sera prolongé selon la difficulté du revêtement à décaper, éventuellement en temps masqué comme la nuit par exemple.

Le processus peut être amélioré par interposition d'une toile ou d'un chiffon entre les couches de décapant. Cela augmentera le pouvoir mouillant et la pénétration.

- après cloquage ou ramollissement, éliminer le revêtement (racler si besoin à l'aide d'une spatule ou d'une brosse métallique) et recommencer, si nécessaire, l'opération de décapage.

Outils / Nettoyage

- Matériel : Brosse, rouleau, pistolet
- Rinçage et Nettoyage du matériel : Avec notre [Solvant Universel](#) Arcane Industries.

Recommandations

- Eviter une utilisation au soleil ou dans des locaux non ventilés.
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Conserver à l'écart des enfants.
- Stockage dans un endroit frais, un an en emballage d'origine fermé.

Consommation

400 à 600 grammes par m² (selon l'épaisseur et le relief du revêtement)

Conditionnement

1L et 5L

Décapant peinture ARCADECAP existe en version liquide et en version gélifiée idéale pour décaper les surfaces verticales.

Hygiène et Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Porter des lunettes gants appropriés.

