

ETANCHEITE TERRASSES ET BALCONS CIRCULABLE

REVETEMENT D'ETANCHEITE DECORATIF IMPERMEABILISANT POUR TOUTES SURFACES
CIRCULABLES
EXTERIEUR

Balcons, toits terrasses, terrasses, escaliers, loggia



V1.2



[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

APPLICATION

- Matériel : brosse, rouleau laine.
- Appliquer comme une peinture sur tous fonds sains, désinfectés, secs, propres et cohérents :
 - 1° couche diluée à 50% d'eau pour fixer le fond, suivie de 2 couches de produit pures.
 - Les fissures vivantes importantes seront traitées au préalable.
 - Dans le cas de bétons récents ou de ragréage, attendre que la laitance du ciment soit ressorti (environ 28 jours pour une dalle), traiter le support avec une solution acide pour accélérer le processus.
 - Dans le cas d'anciennes peintures, ponçage obligatoire.
- Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
- Ne pas appliquer sur des toitures terrasses accessibles à la circulation de véhicules légers et lourds.
- Ne pas recouvrir l'étanchéité de gravier.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Attendre 28 jours avant de peindre sur du béton frais (remontées de laitance).
- Eliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.
- S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.

CLASSIFICATION

- AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2
- Diluant: Eau

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



SECHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures minimum
- Circulable : 48 heures minimum



TOITS-TERRASSES



BALCONS

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



PROPRIETES

- Assure l'imperméabilisation, la protection et la décoration des sols en matériaux traditionnels : béton, ciment...
- Mise en œuvre facile et rapide
- Imperméabilise les supports à traiter empêchant toute pénétration d'eau
- Aspect décoratif mat
- Microporeux: laisse respirer le support
- Excellente résistance aux agressions climatiques : ultraviolets , gel.
- Résiste au trafic piétonnier, jardinières, mobilier (éviter les chocs avec des objets à angle vif).
- Souplesse du revêtement permettant de traiter les microfissures stabilisées
- Ne contient aucun produit bitumineux
- Peut être appliqué sur sols en intérieur également (sous sols, caves..)
- Existe en différents coloris :sable, gris ciment, tuile. Conditionnement : 2.5 L et 10 L



CONSOMMATION

0.4 litre à 0.6 litre par m² et par couche. Deux couches sont nécessaires pour une bonne étanchéité : compter 1.2 litres par m² au total.

En moyenne, comptez une consommation totale (sous-couche + 2 couches pures) de 1.2 litres par m², 1.4 litres par m² dans le cas d'un entoilage généralisé.

SECURITE

Porter des gants appropriés
Stocker à l'abri du gel

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

