

# NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS

Sol industriel sale, garage, atelier



V1.0 - 10/11/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com](http://www.comment-nettoyer.com)

## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

**NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** est un produit "nouvelle génération" qui utilise un mélange unique de solvants et d'agents tensio-actifs permettant une double action déstructurante à la fois sur les graisses, les salissures minérales et tout type de tache.

**NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** est un nettoyeur, dégraissant, détachant, rénovateur original.

Il possède un très large champ d'intervention (textiles - moquettes - plastiques)

Son utilisation assure notamment l'élimination de la plupart :

- des huiles et graisses (d'origine animale, végétale ou minérale), goudrons, graphite, suie
- des tâches végétales ou organiques
- des salissures liées à la pollution urbaine
- des colles, adhésifs, encres

**NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** ravive les couleurs et retarde l'encrassement.

La surface traitée retrouve ses caractéristiques originelles, sans film résiduel.

## DOMAINES D'APPLICATION

Les performances exceptionnelles de **NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** le rendent utilisable dans de très nombreux secteurs, de la simple utilisation ménagère jusqu'à son emploi dans l'industrie lourde.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide épais de couleur blanche
<i>Densité à 20°C :</i>	0.96 environ
<i>Odeur :</i>	Note fraîche (orange)



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>



## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

### 1 – Mise en oeuvre

**NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** s'utilise pur ou dilué dans de l'eau. Selon l'état de saleté et le type de nettoyage, les dilutions usuelles vont de 1 volume de **NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** pour 1 volume d'eau (soit 50%) jusqu'à 1 volume de **NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS** pour 25 volumes d'eau (soit 4%).

Procéder par imprégnation ou par vaporisation. Une action mécanique permet une meilleure efficacité (tampon abrasif récurant, auto laveuse, brosse, jet haute pression...).

### 2 – remarques

- Agiter vigoureusement la solution préparée avant utilisation (réitérer l'opération si nécessaire : un déphasage apparaît après quelques heures).  
Une eau trop chaude entraîne une plus grande volatilité, limitant le pouvoir nettoyant.
- Dans les cas difficiles : laisser agir 5 à 20 minutes.
- Le rinçage sera effectué abondamment à l'eau pour évacuer correctement les salissures qui auront été déstructurées.
- Concentration adéquate et procédé d'application optimal seront déterminés à l'aide d'un essai préalable.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

- Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces vernies ou peintes.
- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Non compatible avec le polystyrène et certains élastomères.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Non soumis à la réglementation des transports. Se conformer à la fiche de données de sécurité. Stocker à l'abri du gel.



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>



## DILUTION

Nettoyage fin	Nettoiemment Entretien	Nettoyage Dégraissage		
<i>traces, poussières</i>		<i>peu sale</i>	<i>sale</i>	<i>très sale</i>
<i>Vitre Miroir Bureaux Meubles</i>	<i>Voirie Bureautique Informatique</i>	<i>Sol Textiles CHR</i>	<i>Transport CHR Mécanique</i>	<i>Sol garage Décapage Atelier mécanique</i>

**Quantité de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS à diluer dans de l'eau**  
*(volume de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS / volume d'eau)*

<i>&lt; 4 % ( &lt; 1/25)</i>	<i>4 % (1/25)</i>	<i>10 % (1/9)</i>	<i>20 % (1/4)</i>	<i>50 % (1/1)</i>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### MATERIEL\*\*

Mouilleur	Arroseuse	Auto laveuse Mono brosse		
et raclette		Chariot ménage Injection extraction	Haute pression	
Pulvérisateur Au trempé				

*\*\* vérifier que les joints sont en VITON ou en TEFLON*

## CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L, 20L, fût de 200L.



**ARCANE Industries S.A.**  
 73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
 T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95      F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
 Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
 Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>

