

# ENLEVE COLLES

**Etiquettes, mastics, traces de colle**



V1.0 - 10/11/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com](http://www.comment-nettoyer.com)

## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

**ENLEVE COLLES** est un mélange synergique d'éco-solvants hautes performances.

- Pouvoir pénétrant élevé
- Ininflammable (directive 67/548/CEE)
- Elimination par biodégradation

## DOMAINES D'APPLICATION

**ENLEVE COLLES** élimine tous types de colle (sauf cyanoacrylate), les résidus de joint et résidus d'étiquettes.

- Adhésifs / Autocollants / Vignettes
- Colle universelle
- Mastic, résidus ...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide limpide
<i>Densité à 20°C :</i>	0.96 environ
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Pe :</i>	76°C



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>



## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

### 1 – Mise en oeuvre

Préparation : retirer manuellement l'essentiel de la partie à décoller.

Imprégner les résidus.

Laisser agir 1 à 2 minutes.

Essuyer à l'aide d'un chiffon rugueux.

Renouveler l'opération si nécessaire.

*Ne pas appliquer sur des zones peintes ou vernies (en cas de projection : essuyer avec un chiffon ou une éponge **humide**).*

*Supports plastiques transparents ou fragiles : Eviter de frotter / Faire un test préalable.*

### 2 – matériel

Chiffon, brosse, pinceau

## PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

- Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces peintes ou les plastiques.
- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne 1999/45/CE.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Non soumis à la réglementation des transports.

## CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l.



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>

