

# NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS

Marbre, granit, carrelage



V1.0 - 10/11/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com](http://www.comment-nettoyer.com)

## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

L'efficacité du **NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS** repose sur son action physico-chimique de surface. Sa structure micellaire tridimensionnelle permet de mettre en œuvre simultanément une phase aqueuse et une phase organique dans le processus de retrait et d'entraînement des taches, dépôts et salissures.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le **NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS** permet l'élimination des taches les plus résistantes sur tous types de sols :

- Garages, fosse à vidange
- Plastiques, linoleums
- Carrelages, terrasses, terres cuites
- Chaudière, cuve à mazout

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide limpide de couleur orange
<i>Densité à 20°C :</i>	1.008 environ
<i>Ph :</i>	10 environ
<i>Odeur :</i>	Pin



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>



## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

Le **NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS** s'utilise pur ou dilué dans de l'eau (chaude de préférence) en fonction du type de nettoyage et de l'état du support :

- Appliquer le produit à l'aide d'un balai-brosse ou d'une éponge.
- Laisser agir le produit pendant quelques instants (1 à 3 minutes selon les travaux) pour optimiser son action de déstructuration des graisses.
- Brosser si nécessaire, puis rincer à l'eau.

### Entretien courant :

- Diluer le produit à 20% dans de l'eau : 1 volume de produit pour 4 volumes d'eau.
- Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rincer.

### Nettoyages difficiles - zones de passages, traces persistantes, encrassement important :

Diluer le produit à 40% dans de l'eau : 2 volumes de produit pour 3 volumes d'eau.

### Nettoyages extrêmes - Pour revenir au support brut : Zones de très fort encrassement (sols de garage, taches d'huile ou de mazout ...) :

Utiliser pratiquement pur : diluer le produit à 95% dans de l'eau : 9,5 volumes de produit pour 0,5 volume d'eau.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.
- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.
- Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne 1999/45/CE.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Non soumis à la réglementation des transports.

## CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l.



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>

