

NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS



Brosses, rouleaux, pinceaux, bacs à peindre

V1.0 - 10/11/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com](http://www.comment-nettoyer.com)

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS est un mélange synergique d'éco-solvants hautes performances. **NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS** peut se diluer dans un solvant ou dans de l'eau.

- Ininflammable (directive 67/548/CEE)
- Elimination par biodégradation

DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS permet de nettoyer les outils souillés par tous types de peintures, vernis et lasures.

- Brosses
- Rouleaux
- Pinceaux
- Bacs à peindre...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide limpide
<i>Densité à 20°C :</i>	0.96 environ
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Pe :</i>	76°C



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.comment-nettoyer.com>



CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

Deux types d'utilisations.

S'utilise pur en solvant surpuissant ou dilué, pour une utilisation économique.

1. Nettoyant : pinceaux et matériel

Imprégner soigneusement les poils ou les fibres de produit

Peintures en phase aqueuse (vinylique, acrylique) :

- Verser un peu de produit dans un récipient.
- Ajouter 1 à 3 volumes d'eau pour un volume de produit.

Peintures solvantées (glycéro, pliolite) vernis et lasures :

- Verser du produit pur dans un récipient
- Laisser tremper.
- Rincer à l'eau.

2. Diluant peintures et vernis.

S'utilise comme additif universel pour tous les types de peintures, vernis, lasures.

Dans tous les cas, ne pas additiver :

- à plus de 2% : les peintures.
- à plus de 1% : les vernis et lasures.

Nous conseillons un essai préalable.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne 1999/45/CE.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Non soumis à la réglementation des transports.

CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l.



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.comment-nettoyer.com>

