

# RENOVATEUR BOIS TACHES

Volets, meubles, boiserie, objets



V1.0 - 10/11/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com](http://www.comment-nettoyer.com)

## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

**RENOVATEUR BOIS TACHES** est un mélange aqueux original avec des solvants organiques et des tensio-actifs permettant une action déstructurante sur différents types de salissures.

## DOMAINES D'APPLICATION

**RENOVATEUR BOIS TACHES** redonne l'aspect initial du bois brut avec parfois une action de blanchiment. Il élimine efficacement les taches sans action chimique contrairement à ce que fait l'acide oxalique par exemple.

**RENOVATEUR BOIS TACHES** s'élimine par biodégradation.

- Volets,
- Mobiliers de jardin,
- Meubles,
- Boiserie et objets en bois...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide limpide
<i>Densité à 20°C :</i>	1.004 environ
<i>Couleur :</i>	Incolore



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>



## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

**RENOVATEUR BOIS TACHES** s'utilise pur ou dilué dans de l'eau en fonction du type de nettoyage et de l'état du support.

Laisser agir le produit pendant quelques instants (2 à 3 minutes selon les travaux) pour optimiser son action rénovatrice, puis rincer abondamment.

Les supports à traiter ne seront pas à des températures élevées pour éviter une évaporation trop rapide du traitement.

### 1 – Entretien courant du bois brut

- Diluer à raison d'1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

### 2 – Nettoyage

- Utiliser pur. Pulvériser, brosser ou frotter à l'aide d'un tampon abrasif.

Dans tous les cas : **rincer abondamment**. L'utilisation d'une eau tiède est préférable.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.
- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel
- Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne 1999/45/CE.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Non soumis à la réglementation des transports.

## CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l.



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>

