

Définition

Présentation :

ARCAFIX fixateur hydrofugeant est un fixateur de fonds et un hydrofuge à base de résines méthacryliques en phase solvant.

Domaine d'application

- ARCAFIX assure une excellente protection des supports absorbants, sans altérer leur aspect naturel.
- ARCAFIX imperméabilise, durcit et assainit tous les supports poreux (mortiers absorbants, tuiles, briques, bétons friables, plâtres, bois, vieilles peintures «farinantes»...).

Propriétés

Qualités et Performances

- Stoppe l'humidité
- Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux non fissurés
- Laisse respirer le support (microporeux)
- Fixe et durcit les vieux fonds «farinants» afin de favoriser l'accroche d'un enduit, d'une peinture, d'un crépis ou de tout autre revêtement
- Favorise l'adhérence ultérieure des peintures
- Protège durablement le matériau sans former de film en surface
- Traitement anti-poussière et protection anti-gel

Caractéristiques techniques

Présentation	liquide limpide incolore
Aspect sec	mat ou satiné suivant l'absorption
Densité à 20°C	0,80 +/-0.05

Application

Préparation des supports:

- Le ARCAFIX doit être appliqué sur support sec.
- Le support doit être nettoyé et brossé avant application.
- Les surfaces non adhérentes seront éliminées.
- Mousses, algues et moisissures seront éliminées par l'application préalable de l'**ANTI-MOUSSE**.

Mise en oeuvre:

- Le produit est prêt à l'emploi
Toutefois le traitement d'un support peu absorbant nécessite de diluer le ARCAFIX avec du White Spirit (à raison de 1 volume de White Spirit pour 2 à 4 volumes d'ARCAFIX).
- Appliquer en une seule couche, jusqu'à refus, du bas vers le haut
- Pour être correctement imperméabilisée, la surface traitée doit conserver un aspect satiné après séchage
- Sur des supports très clairs, peut foncer légèrement le teinte.
- Il ne faut pas former de surépaisseur.

Séchage/Outils/Nettoyage:

- Séchage à 20°C : Sec : 6 heures environ
- Recouvrable : 24 heures après
- Matériel : brosse, rouleau, pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : White Spirit ou [notre solvant universel](#)

Recommandations:

- Ne pas appliquer par température supérieure à 35°C, par temps venté, par risque de pluie.
- Port de gants appropriés
- Stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel
- Se conserve 2 ans en emballage d'origine fermé

Consommation

3 à 5 m² au litre en une couche suivant la porosité du support.

Conditionnement

Bidon de 0,75L, 2,5L et 20L

Hygiène et Sécurité

Produit en phase solvant. Inflammable. Conserver hors de portée des enfants (se reporter à la FDS).

Classification

AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1

Transport

Classe 3 Groupe III UN 1993

