

Définition

Présentation :

La SOUS-COUCHE GRANITEE est une impression acrylique en phase aqueuse. Elle est particulièrement adaptée en primaire d'interposition sur supports dits « fermés » avant l'application de notre [béton ciré « Nuances Minérales »](#) ou de toute autre finition structurée du type enduits, crépis rustiques, décoratifs.

Domaine d'application :

Les supports pour lesquels la SOUS-COUCHE GRANITEE est requise sont notamment les suivants (sans exclusive) :

- Carrelage
- Peinture
- Stratifié
- Bois

Propriétés

Qualités et performances :

- Améliore l'adhérence.
- Excellente adhérence sur les supports courants du bâtiment.
- Aspect grainé facilitant l'application des finitions structurées.
- Rapidité de séchage et de recouvrement.
- Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement.

Caractéristiques techniques :

Liquide de couleur bleue à base de résine en dispersion aqueuse d'une densité de 1,41.

Application

Préparation du fond:

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application (brossage, ponçage, grattage, lessivage, ...seront mis en œuvre si nécessaire).

Séchage : Entre 4 heures et 6 heures.

Recouvrabilité : 12 heures

Application:

- Ne pas diluer.
- Au rouleau ou à la brosse en 1 couche régulière.



Rendement

10 à 12 m² pour 1 L

Conditionnement

Disponible en 200 mL – 500 mL – 1 L – 2.5 L - 5 L

Classification

Composés organiques volatils (COV) :

Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cat.g : 30g/l en 2010
Ce produit contient au maximum 25 g/l de COV.

Hygiène et Sécurité

- Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement.
- Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

Transport

Non classé pour le transport