

Définition

Présentation :

ENLEVE COLLE MOQUETTE permet le retrait des traces et des résidus de colles ou de mousses utilisées pour les moquettes, les revêtements de sols en PVC et les linoléums...

ENLEVE COLLE MOQUETTE a été mis au point pour répondre aux différentes exigences des applicateurs en termes de sécurité lors de sa mise en œuvre.

ENLEVE COLLE MOQUETTE est un puissant nettoyant à base de solvants non chlorés qui ne présente pas de pictogrammes de dangers.

ENLEVE COLLE MOQUETTE agit sur de nombreux types de colles telles que néoprène, double face, polyuréthane, vinylique...

Propriétés

Qualités et performances

- Adapté pour enlever les traces de colles.
- Après nettoyage, dégraissage et séchage, la surface est immédiatement prête à être recouverte par un autre revêtement...
- Pouvoir mouillant et forte capacité de pénétration assurent un décapage en profondeur.

Caractéristiques techniques

Présentation	Gel
Densité à 20°	>1
Point d'éclair	100°C

Application

Mise en œuvre

Produit prêt à l'emploi

- Arracher le revêtement de sol par bandes préalablement découpées. Utiliser une lame spécialement étudiée à cet effet. Appliquez sur les résidus de colle une couche épaisse de l' ENLEVE COLLE MOQUETTE. Une amorce est nécessaire afin de faire pénétrer le gel sous la colle. Laisser agir de 30 min à quelques heures. Le temps d'action varie en fonction du type de colle, de l'épaisseur à retirer ainsi que de la température.
- Pour les revêtements difficiles à arracher, décoller un angle sur une trentaine de centimètres, verser du produit et laisser agir plusieurs heures jusqu'à décollerment
- Après cloquage ou ramollissement, éliminer le revêtement (racler si besoin à l'aide d'une spatule ou d'un couteau de peintre et éliminer les résidus. Recommencer, si nécessaire, l'opération de nettoyage.

Outils / Nettoyage

- Matériel : Brosse, pinceau, raclette
- Dégraissage, Rinçage et Nettoyage du matériel : Avec notre [Solvant Universel](#) Arcane Industries.

Recommandations

- Éviter une utilisation au soleil ou dans des locaux non ventilés.
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Conserver à l'écart des enfants.
- Stockage dans un endroit frais, un an en emballage d'origine fermé.

Consommation

200 à 400 grammes par m² (selon l'épaisseur et le relief de la colle)

Conditionnement

1L, 5L, 20 Litres.

Hygiène et Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Porter des lunettes gants appropriés.

