

Définition

Présentation :

ARGILIS est une peinture minérale destinée à la décoration des murs intérieurs. Elle est naturellement, saine, « respirante », antistatique et très opacifiante.

L'Argile est un matériau sain et intemporel qui est certainement le plus ancien utilisé par l'homme. L'argile cuite servait à réaliser des briques, des tuiles, des récipients. L'argile crue était utilisée pour ses vertus thérapeutiques. Toutes les civilisations ont un jour utilisé l'argile, antistatique-antiallergique et microporeuse.

Dun très bel aspect mat minéral, elle a été spécialement mise au point pour apporter bien-être, finesse et élégance à votre décoration intérieure.

Domaine d'application :

Décoration des murs intérieurs. ARGILIS pourra être appliquée sur tous supports revêtus de notre **sous couche pour peinture minérale PRIMALIS**. Le respect des méthodes d'application et l'utilisation de notre système complet sera gage d'authenticité minérale de notre produit ARGILIS.

Propriétés

Qualités et performances :

- Application facile.
- Aspect décoratif minéral.
- Produit naturel et sain.
- Peinture renfermant des pigments naturels.
- Sans solvant ni odeur



Application

Préparation du support :

Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint.

Appliquer notre **sous-couche PRIMALIS**. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après dépolissage du support au papier verre.

Préparation du produit:

- Si le produit est acheté en kit, chaque kit contient une base neutre et un colorant liquide. Bien agiter le colorant liquide. Verser l'intégralité de celui-ci dans la base neutre, bien mélanger avant l'application et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre.
- Si utilisation de colorants universels du commerce, réajuster la fluidité de la peinture en ajoutant 5% d'eau maximum au mélange colorant + base neutre, bien mélanger avant l'application et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre.

Mise en oeuvre:

Appliquer la peinture en 1 couche par touches croisées avec une brosse à chauler ou un spalter sur notre **sous-couche pour peintures minérales PRIMALIS**.

ARGILIS se dépose sur le mur et ne se tire pas comme l'ensemble des peintures. Dès la première touche appliquée, recharger la **brosse à chauler** ou le **spalter** pour la touche suivante et étaler l'ensemble d'un geste souple.

- ARGILIS s'applique en 1 couche pour un aspect mat et tendu.
- En 2 couches à fresco (1 heure environ après la première couche) pour un aspect soyeux et des effets de matière.
- La seconde couche peut être ferrée au plateau inox à mi séchage pour obtenir des effets brillants.

Protection:

ARGILIS a été formulé pour être laissé tel quel dans les pièces à vivre ne craignant pas les tâches.

Sa fixation et sa protection contre l'eau et les tâches peuvent être renforcées par l'utilisation de **DECOPROTECT**. Attendre 24 H avant d'appliquer **DECOPROTECT** sur ARGILIS.

Matériel d'application

Brosse à chauler, Spalter

Consommation

Environ 150 g/m² en 1 couche

Conditionnement

Kit 15 m² - 2.5 kg : 2,375 kg de base neutre + 125 g de colorant liquide

Kit 30 m² - 5 kg : 4,750 kg de base neutre + 250 g de colorant liquide



Disponible également en neutre à teinter avec nos colorants vendus séparément pour obtenir l'un des 12 coloris choisis dans notre **nuancier ARGILIS**.

Hygiène et Sécurité

Conserver hors de portée des enfants.

Recommandations

- L'utilisation de **DECOPROTECT** pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus foncé).
- Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application..)
- Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.
- Température d'application : minimum 5°C – maximum 25°C.

Transport

Non classé pour le transport.