

Définition

Présentation :

NUANCES MINERALES CHAUX est une peinture minérale à base de chaux aérienne pour la décoration intérieure. Lisse, cordée ou nuancée, cette peinture crée une atmosphère unique dans votre cadre de vie et procure un bien être certain.

Domaine d'application :

- Décoration des murs intérieurs.

La **Peinture à la Chaux NUANCES MINERALES** est prête à l'emploi, simple et rapide à appliquer. Son aspect brossé, mat et sa texture poudrée, apportent douceur et élégance aux intérieurs.

NUANCES MINERALES CHAUX pourra être appliquée sur tous supports revêtus de notre **sous couche pour peinture minérale**.

Le respect des méthodes d'application et l'utilisation de notre système complet sera gage d'authenticité minérale de notre produit **NUANCES MINERALES CHAUX**.

Propriétés

Qualités et performances :

- Application facile.
- Aspect décoratif minéral.
- Sans émissions nocives, sans solvant ni odeur
- Perméable à la vapeur d'eau
- Monocouche sur notre **sous couche pour peinture minérale**.

Application

Préparation du support :

Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint. Appliquer notre

sous-couche pour peintures minérales PRIMALIS. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après dépolissage du support au papier verre.

Préparation du produit:

- Si le produit est acheté en kit, chaque kit contient une base neutre et un colorant liquide. Bien agiter le colorant liquide. Verser l'intégralité de celui-ci dans la base neutre, bien mélanger avant l'application et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre.

Si utilisation de colorants universels du commerce, réajuster la fluidité de la peinture en ajoutant 5% d'eau maximum au mélange colorant + base neutre, bien mélanger avant l'application et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre.

Mise en oeuvre:

L'application de Peinture à la Chaux **NUANCES MINERALES** se fera en une couche sur notre sous-couche **PRIMALIS** à l'aide d'une **brosse à chauler** (jamais de rouleau) ou d'un **spalter**, en mouvements croisés.

Toute trace de brosse ou impression de manque disparaissent au séchage. il est normal que la peinture en pot ou l'application mouillée soit beaucoup plus foncée que le ton choisi.

Remarque : Pour obtenir des effets de nuance ou de matière, il est possible d'appliquer une deuxième couche selon deux méthodes :

- A fresco : Attendre que toute trace d'humidité de la première couche ait disparu (éclaircissement totale du mur en 1 heure environ) et appliquer de la même façon que pour la première couche.
- Le lendemain, humidifier la surface au rouleau ou au pluvérisateur en commençant par le bas. Cela permettra d'éviter le phénomène de carbonatation. Dès que l'aspect est redevenu mat mais toujours humide, appliquer la deuxième couche pareillement à la première couche.



Protection:

NUANCES MINERALES CHAUX a été formulé pour être laissé tel quel dans les pièces à vivre ne craignant pas les tâches.


Sa fixation et sa protection contre l'eau et les tâches peuvent être renforcées par l'utilisation de **DECOPROTECT**. Attendre 24H avant d'appliquer **DECOPROTECT** sur **NUANCES MINERALES CHAUX**.

Matériel d'application

Brosse à chauler, Spalter

Consommation

Environ 150 g/m² en 1 couche



Conditionnement

Kit 15 m² - 2.5 kg : 2,375 kg de base neutre + 125 g de colorant liquide

Kit 30 m² - 5 kg : 4,750 kg de base neutre + 250 g de colorant liquide

Disponible également en neutre à teinter avec nos colorants vendus séparément pour obtenir l'un des 12 coloris choisis dans notre nuancier **NUANCES MINERALES CHAUX**.

Hygiène et Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Contient de la chaux, irritante pour les yeux et la peau. En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste si les symptômes persistent.

Recommandations

- L'utilisation de **DECOPROTECT** pourra entrainer une modification légère de la teinte (aspect plus foncé).
- Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application..)
- Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.
- Sur tout seau entamé, il est conseillé de déposer un filet d'eau à la surface de la peinture pour le conserver plus longtemps.
- Température d'application : minimum 5°C – maximum 25°C.

Transport

Non classé pour le transport