

## Peinture Galva & Zinc :ARCALAQUE 301

Description Produit Peinture pour galva & zinc extérieur :

**Arcalaque 301** est une **peinture pour extérieur et intérieur** qui s'applique sur l'ensemble de vos supports galva et zinc.

**Peinture galva et zinc antirouille**, sa formule lui confère une action protectrice face à la corrosion, aux intempéries et aux UV.

Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné semi-brillant (sauf la référence Noir mat).

Existe en plusieurs coloris : peinture fer noir mat, gris anthracite, blanc et noir brillant.



### AVANTAGES PRODUIT

- **Protection durable** : La peinture pour galva et zinc offre une protection durable contre les dommages causés par les intempéries, les rayons UV et la corrosion. Elle préserve l'apparence et la qualité des surfaces galvanisées pendant de nombreuses années.
- **Haute adhérence** : La formule de la peinture pour galva et zinc permet une adhérence parfaite avec le primaire aux surfaces galvanisées. Elle garantit une finition uniforme et régulière, sans risque d'écaillage ou de craquelage.
- **Facile à appliquer** : La peinture pour galva et zinc est facile à appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet de pulvérisation. Elle sèche rapidement et peut être recouverte d'une seconde couche après seulement quelques heures.
- **Résistance aux taches** : La peinture

pour galva et zinc est également résistante aux taches, ce qui la rend facile à nettoyer et à entretenir.

- **Tendu parfait**

\* Sous réserve du respect des conditions d'application.

## **PRIMAIRE OBLIGATOIRE**

Merci de noter que le primaire: ARCALAQUE 301-P sera obligatoire avant la pose de la peinture galva & zinc

## **DESTINATION**

Elle peut être utilisée sur une large gamme d'objets, notamment :

- portails,
- grilles et ferronneries,
- balcons,
- volets,
- rampes,
- serrureries,
- boîtes aux lettres,
- mobilier de jardin,
- radiateurs.

La peinture fer ARCALAQUE 301 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détails).

Si vous souhaitez repeindre un portail, volet, salon de jardin en fer simple, suivez notre guide pour appliquer une peinture anti rouille.

Si vous souhaitez repeindre des surfaces en aluminium, vous devez appliquer notre peinture aluminium.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Acier galvanisée,
- Zinc.

## Application OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture uréthane)  
Nettoyage du matériel: au solvant ou au white spirit (immédiatement après emploi).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Métaux sains (galva, zinc): le support doit être dégraissé et déroché avec notre Dégraissant Phosphatant suivi d'un rinçage et séchage. Ensuite le métal doit être recouvert du PRIMAIRE GALVA & ZINC avant l'application de la peinture de finition.

Métaux déjà peints : Si la peinture est adhérente, dégraisser le support avec notre Dégraissant Tous Métaux (aqueux) ou Dégraissant Promoteur d'Adhérence (solvant), poncez légèrement puis dépoussiéré.

Si la peinture est non adhérente et abîmée, vous pouvez utiliser un décapant peinture neutre et solvanté tel que l'ARCADECAP PEINTURE BOIS qui n'endommagera pas le GALVA ou poncez le reste de la peinture en revenant à la procédure métaux sains.

Métaux déjà rouillés : En cas de forte rouille, éliminez les parties rouillées et non adhérentes à la brosse métallique. Dégraisser le support avec notre Dégraissant

Phosphatant, rincer et sécher. Ensuite il est possible d'appliquer le PRIMAIRE GALVA & ZINC ou suivre la procédure métaux sains.

## MISE EN OEUVRE

Bien remuer la peinture avant application.

S'applique après notre PRIMAIRE GALVA & ZINC, ARCALAQUE 301-P.

Nous préconisons une application en 2 couches. Nous vous conseillons de diluer la 1ère couche avec 3% de White Spirit puis d'appliquer la seconde couche non diluée. Appliquez en épaisseur fine. Nous vous recommandons de commencer par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation.

Il est nécessaire d'attendre un minimum de 12h entre 2 couches. Il est préférable d'appliquer la peinture par température ambiante entre 10 et 25°C hors courant d'air. Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m<sup>2</sup>.

## RECOMMANDATIONS

- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez la consommation préconisée.
- Afin d'éviter les traces de rouleau (cordage) : Appliquez la peinture entre 10 et 25°C, sur un support non chaud, sans vent. Effectivement une peinture qui sèche trop vite va marquer.
- Appliquez lors de temps sec sans risque de pluie.
- Toujours bien mélanger la peinture

avant utilisation.

Précaution d'emploi:

**Port d'EPI obligatoire** : Gants en nitrile pour les mains ; lunettes de sécurité.

En intérieur: travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil de protection respiratoire est fortement recommandé ( exemple : masque à cartouche).

## PROTECTION

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

## SÉCHAGE

Sec au toucher 4h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du métal, de son état et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher au minimum 12 h entre 2 couches.

La peinture ARCALAQUE 301 est complètement sèche en 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procédez à une ventilation suffisante du lieu d'application.

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

## Consommation

1L permettra de peindre jusqu'à 12 m<sup>2</sup> par

couche, soit 6 m<sup>2</sup> en deux couches (recommandé).

Format 0.5 L : +/- 6m<sup>2</sup> pour une couche

Format 2.5 L : +/- 30m<sup>2</sup> pour une couche

## Conservation

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine fermé, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

## Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Pour le RAL 7016 : Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.

## Description du produit :

Description Produit Peinture pour galva & zinc extérieur :

**Arcalaque 301** est une **peinture pour extérieur et intérieur** qui s'applique sur l'ensemble de vos supports galva et zinc.

**Peinture galva et zinc antirouille**, sa formule lui confère une action protectrice face à la corrosion, aux intempéries et aux UV.

Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné semi-brillant (sauf la référence Noir mat).

Existe en plusieurs coloris : peinture fer noir mat, gris anthracite, blanc et noir brillant.

## AVANTAGES PRODUIT

- **Protection durable** : La peinture pour galva et zinc offre une protection durable contre les dommages causés par les intempéries, les rayons UV et la corrosion. Elle préserve l'apparence et la qualité des surfaces galvanisées pendant de nombreuses années.
- **Haute adhérence** : La formule de la peinture pour galva et zinc permet une adhérence parfaite avec le primaire aux surfaces galvanisées. Elle garantit une finition uniforme et régulière, sans risque d'écaillage ou de craquelage.
- **Facile à appliquer** : La peinture pour galva et zinc est facile à appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet de pulvérisation. Elle sèche rapidement et peut être recouverte d'une seconde couche après seulement quelques heures.
- **Résistance aux taches** : La peinture pour galva et zinc est également résistante aux taches, ce qui la rend facile à nettoyer et à entretenir.
- **Tendu parfait**

\* Sous réserve du respect des conditions d'application.

## PRIMAIRE OBLIGATOIRE

Merci de noter que le primaire: ARCALAQUE 301-P sera obligatoire avant la pose de la peinture galva & zinc

## DESTINATION

Elle peut être utilisée sur une large gamme d'objets, notamment :

- portails,
- grilles et ferronneries,
- balcons,
- volets,
- rampes,
- serrureries,
- boîtes aux lettres,
- mobilier de jardin,
- radiateurs.

La peinture fer ARCALAQUE 301 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et

compatible (voir rubrique Application pour plus de détails).

Si vous souhaitez repeindre un portail, volet, salon de jardin en fer simple, suivez notre guide pour appliquer une peinture anti rouille.

Si vous souhaitez repeindre des surfaces en aluminium, vous devez appliquer notre peinture aluminium.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Acier galvanisée,
- Zinc.

## Application OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture uréthane)

Nettoyage du matériel: au solvant ou au white spirit (immédiatement après emploi).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Métaux sains (galva, zinc): le support doit être dégraissé et déroché avec notre Dégraissant Phosphatant suivi d'un rinçage et séchage. Ensuite le métal doit être recouvert du **PRIMAIRE GALVA & ZINC** avant l'application de la peinture de finition.

Métaux déjà peints : Si la peinture est adhérente, dégraisser le support avec notre Dégraissant Tous Métaux (aqueux) ou Dégraissant Promoteur d'Adhérence (solvant), poncez légèrement puis dépoussiéré.

Si la peinture est non adhérente et abîmée, vous pouvez utiliser un décapant peinture neutre et solvanté tel que l'**ARCADECAP PEINTURE BOIS** qui n'endommagera pas le GALVA ou poncez le reste de la peinture en revenant à la procédure métaux sains.

Métaux déjà rouillés : En cas de forte rouille, éliminez les parties rouillées et non adhérentes à la brosse métallique. Dégraisser le support avec notre Dégraissant Phosphatant, rincer et sécher. Ensuite il est possible d'appliquer le **PRIMAIRE GALVA & ZINC** ou suivre la procédure métaux sains.

## MISE EN OEUVRE



Bien remuer la peinture avant application.

S'applique après notre PRIMAIRE GALVA & ZINC, ARCALAQUE 301-P.

Nous préconisons une application en 2 couches. Nous vous conseillons de diluer la 1ère couche avec 3% de White Spirit puis d'appliquer la seconde couche non diluée. Appliquez en épaisseur fine. Nous vous recommandons de commencer par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation.

Il est nécessaire d'attendre un minimum de 12h entre 2 couches. Il est préférable d'appliquer la peinture par température ambiante entre 10 et 25°C hors courant d'air.

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m<sup>2</sup>.

## RECOMMANDATIONS

- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez la consommation préconisée.
- Afin d'éviter les traces de rouleau (cordage) : Appliquez la peinture entre 10 et 25°C, sur un support non chaud, sans vent. Effectivement une peinture qui sèche trop vite va marquer.
- Appliquez lors de temps sec sans risque de pluie.
- Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

Précaution d'emploi:

**Port d'EPI obligatoire** : Gants en nitrile pour les mains ; lunettes de sécurité.

En intérieur: travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil de protection respiratoire est fortement recommandé ( exemple : masque à cartouche).

## PROTECTION

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

## SÉCHAGE

Sec au toucher 4h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du métal, de son état et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher au minimum 12 h entre 2 couches.

La peinture ARCALAQUE 301 est complètement sèche en 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procédez à une ventilation suffisante du lieu d'application.

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.  
Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

## Consommation

1L permettra de peindre jusqu'à 12 m<sup>2</sup> par couche, soit 6 m<sup>2</sup> en deux couches (recommandé).  
Format 0.5 L : +/- 6m<sup>2</sup> pour une couche  
Format 2.5 L : +/- 30m<sup>2</sup> pour une couche

## Conservation

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.  
Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine fermé, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.  
Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.