

## Peinture volet bois : ARCALAQUE 202

DESCRIPTION PRODUIT Peinture extérieur et intérieur volets en bois :

**Arcalaque 202 est une peinture microporeuse pour vos volets en bois.**

Sa formule lui confère une action protectrice face aux intempéries, aux UV.

Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné.

### AVANTAGES PRODUIT

- Application directe **sans primaire**
- **Peinture Laque glycéro aspect satiné**
- **Fort pouvoir couvrant (formule plus épaisse)**
- **Haute protection**
- **Longue tenue des couleurs**
- **Anti coulure** : réduit les coulures grâce à sa formule unique légèrement gélifiée
- Empêche les remontées tanniques
- **Laque qualitative avec un rendu parfait du film**
- **Résistance importante aux variations de température, résiste au gel, neige, pluie ...**
- Barrière anti pluie avec effet déperlant renforcé : **protège le bois de l'eau**
- Peinture microporeuse : **laisse respirer le bois**
- Action décorative et protectrice
- **Protège des UV, intempéries et chocs**
- Entretien facile : **peinture lessivable**

### DESTINATION

- Volets bois



L'ARCALAQUE 202 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détail).

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Convient pour tous bois bruts, ou déjà lasurés ou déjà peints (peinture adhérente).

## APPLICATION OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture glycéro)  
Nettoyage du matériel: au white spirit (immédiatement après emploi).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces d'application doivent être propres, saines et sans graisses et parfaitement sèches.
- Sur les parties écaillées, éliminez les parties non adhérentes.
- Rebouchez les trous avec un mastic bois.
- Nettoyez, poncez et dégraissez les bois gras.

### Volets déjà peints :

- Si la peinture est adhérente : poncez légèrement.
- Si la peinture est non adhérente et abîmée : vous pouvez utiliser notre décapant bois, rincez, poncez le reste de la peinture ou vous pouvez poncer directement si la peinture s'enlève

facilement jusqu'à retrouver le bois d'origine

Volets déjà lasurés : Poncez légèrement afin de créer une micro abrasion

Volets ayant reçu un saturateur bois : Utilisez notre déshuileur nettoyant bois ARCABOIS 817.

Volets bruts : Si nécessaire, poncez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

Volets contaminés : Appliquer un traitement bois insecticide ARCAPROTECT BOIS.  
Si nécessaire, poncez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

## MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant utilisation.  
S'applique directement, sans primaire.

Commencer par appliquer la peinture au pinceau dans les reliefs et les angles (Rainures des volets) puis continuer sur les surfaces planes en utilisant un rouleau en croisant les passes et en lissant dans le sens des fibres.

Après séchage appliquer une seconde couche pure en lissant bien dans le sens des fibres afin de couvrir au mieux le volet.

Appliquer en épaisseur fine.

Sur volet absorbant : diluer la 1ère couche à 3% de White Spirit (permettant de mieux réguler le support et éviter une

surconsommation de la peinture).  
Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m<sup>2</sup>.

## RECOMMANDATIONS.

- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Appliquez la peinture entre 10 et 25°C sans risque de pluie et de fort vent.

Malgré tous nos efforts sur le calibrage couleur de nos peintures, il peut y avoir des différences de couleur avec des numéros de lot différents. Cela s'applique d'ailleurs à tous les fabricants de peinture. Pour éviter tout problème de variation de couleur, nous vous recommandons toujours de peindre votre support avec le même numéro de lot. Si vous devez passer une commande après quelques mois, nous vous conseillons de vérifier si le nouveau lot de peinture est identique au lot précédent et si ce n'est pas le cas, de privilégier de faire l'application sur une autre zone. Si besoin, vous pouvez recouvrir l'ancienne application en peignant toute la surface.

Précaution d'emploi:

**Port d'EPI obligatoire** : Gants en latex, néoprène, ou nitrile pour les mains, lunettes à coque, masque à cartouches.

En intérieur : travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil respiratoire est fortement recommandé.

## PROTECTION

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

## SÉCHAGE

Sec au toucher 6h après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12 h entre 2 couches.

La peinture est recouvrable et complètement sèche 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procéder à une ventilation suffisante du lieu d'application.

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

## CONSOMMATION

1L permettra de peindre jusqu'à 12 m<sup>2</sup> par couche soit 6 m<sup>2</sup> en 2 couches (recommandé).

Attention si le volet en bois est très absorbant il faudra augmenter cette consommation jusqu'à 30%.

Format 0.5 L : +/- 6m<sup>2</sup> pour une couche \*

Format 2.5 L : +/- 30m<sup>2</sup> pour une couche \*

*\* Le rendement peut varier en fonction de la nature du bois et de sa porosité*

## CONSERVATION

Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.

**Mentions Légales :**

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**Description du produit :**

DESCRIPTION PRODUIT Peinture extérieur et intérieur volets en bois :

**Arcalaque 202 est une peinture microporeuse pour vos volets en bois.**

Sa formule lui confère une action protectrice face aux intempéries, aux UV.

Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné.

**AVANTAGES PRODUIT**

- Application directe **sans primaire**
- **Peinture Laque glycéro aspect satiné**
- **Fort pouvoir couvrant (formule plus épaisse)**
- **Haute protection**
- **Longue tenue des couleurs**
- **Anti coulure** : réduit les coulures grâce à sa formule unique légèrement gélifiée
- Empêche les remontées tanniques
- **Laque qualitative avec un rendu parfait** du film
- **Résistance importante aux variations de température, résiste au gel, neige, pluie**
- ...
- Barrière anti pluie avec effet déperlant renforcé : **protège le bois de l'eau**
- Peinture microporeuse : **laisse respirer le bois**
- Action décorative et protectrice

- **Protège des UV, intempéries et chocs**
- Entretien facile : **peinture lessivable**

## DESTINATION

- Volets bois

L'ARCALAQUE 202 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détail).

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Convient pour tous bois bruts, ou déjà lasurés ou déjà peints (peinture adhérente).

## APPLICATION OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture glycéro)

Nettoyage du matériel: au white spirit (immédiatement après emploi).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces d'application doivent être propres, saines et sans graisses et parfaitement sèches.
- Sur les parties écaillées, éliminez les parties non adhérentes.
- Rebouchez les trous avec un mastic bois.
- Nettoyez, poncez et dégraissez les bois gras.

### Volets déjà peints :

- Si la peinture est adhérente : poncez légèrement.
- Si la peinture est non adhérente et abîmée : vous pouvez utiliser notre décapant bois, rincez, poncez le reste de la peinture ou vous pouvez poncer directement si la peinture s'enlève facilement jusqu'à retrouver le bois d'origine

### Volets déjà lasurés : Poncez légèrement afin de créer une micro abrasion

Volets ayant reçu un saturateur bois : Utilisez notre déshuileur nettoyant bois ARCABOIS 817.

Volets bruts : Si nécessaire, poncez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

Volets contaminés : Appliquer un traitement bois insecticide ARCAPROTECT BOIS.  
Si nécessaire, poncez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

## MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant utilisation.  
S'applique directement, sans primaire.

Commencer par appliquer la peinture au pinceau dans les reliefs et les angles (Rainures des volets) puis continuer sur les surfaces planes en utilisant un rouleau en croisant les passes et en lissant dans le sens des fibres.

Après séchage appliquer une seconde couche pure en lissant bien dans le sens des fibres afin de couvrir au mieux le volet.

Appliquer en épaisseur fine.

Sur volet absorbant : diluer la 1ère couche à 3% de White Spirit (permettant de mieux réguler le support et éviter une surconsommation de la peinture).

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m<sup>2</sup>.

## RECOMMANDATIONS.

- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Appliquez la peinture entre 10 et 25°C sans risque de pluie et de fort vent.

Malgré tous nos efforts sur le calibrage couleur de nos peintures, il peut y avoir des différences de couleur avec des numéros de lot différents. Cela s'applique d'ailleurs à tous les fabricants de peinture. Pour éviter tout problème de variation de couleur, nous vous recommandons toujours de peindre votre support avec le même numéro de lot. Si vous devez passer une commande après quelques mois, nous vous conseillons de vérifier si le nouveau lot de peinture est identique au lot précédent et si ce n'est pas le cas, de privilégier de faire l'application sur une autre zone. Si besoin, vous pouvez recouvrir l'ancienne application en peignant toute la surface.



Précaution d'emploi:

**Port d'EPI obligatoire** : Gants en latex, néoprène, ou nitrile pour les mains, lunettes à coque, masque à cartouches.

En intérieur : travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil respiratoire est fortement recommandé.

## PROTECTION

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

## SÉCHAGE

Sec au toucher 6h après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12 h entre 2 couches.

La peinture est recouvrable et complètement sèche 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procéder à une ventilation suffisante du lieu d'application.

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

## CONSOMMATION

1L permettra de peindre jusqu'à 12 m<sup>2</sup> par couche soit 6 m<sup>2</sup> en 2 couches (recommandé).

Attention si le volet en bois est très absorbant il faudra augmenter cette consommation jusqu'à 30%.

Format 0.5 L : +/- 6m<sup>2</sup> pour une couche \*

Format 2.5 L : +/- 30m<sup>2</sup> pour une couche \*

*\* Le rendement peut varier en fonction de la nature du bois et de sa porosité*

## CONSERVATION

Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.