

Peinture pour Aluminium : ARCALAQUE 401

Description Produit Peinture métal extérieur :

Arcalaque 401 est une **peinture pour extérieur et intérieur** qui s'applique sur l'ensemble de vos supports en aluminium.

Peinture aluminium antirouille, sa formule lui confère une action protectrice face à la corrosion, aux intempéries et aux UV.

Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné semi-brillant (sauf la référence Noir mat).

Existe en plusieurs coloris : peinture noir mat, gris anthracite, blanc et noir brillant.

Fabriquée dans notre usine ARCANÉ INDUSTRIES.



AVANTAGES PRODUIT

- **Protection contre la corrosion** : La Peinture pour Aluminium Arcalaque 401 protège l'aluminium contre la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de vos surfaces en aluminium.
- **Résistance aux intempéries** : Cette peinture est conçue pour résister aux intempéries, y compris la pluie, la neige, les rayons UV et autres conditions climatiques extrêmes. Cela garantit que la peinture reste belle et protège la surface de l'aluminium contre les dommages causés par les intempéries.
- **Facilité d'application** : La Peinture pour Aluminium de Qualité Supérieure est facile à appliquer grâce à sa texture lisse et sa capacité d'adhérence. Elle peut être appliquée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet de pulvérisation.

- **Séchage rapide** : Cette peinture sèche rapidement. Elle peut être utilisée pour les projets intérieurs et extérieurs.
- **Résistance à l'usure** : La Peinture pour Aluminium est conçue pour résister à l'usure et aux rayures, ce qui assure une finition durable et de haute qualité.
- **Tendu parfait**

DESTINATION

La Peinture pour Aluminium peut être utilisée pour les surfaces en aluminium telles que les portes, les fenêtres, les cadres de vélo, les clôtures, les vérandas, les balustrades et autres projets de bricolage.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Aluminium.

Application OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless)

Nettoyage du matériel: au solvant ou au white spirit (immédiatement après emploi).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Il est important de bien préparer le support afin de maximiser l'adhérence de la peinture sur aluminium. L'aluminium est un support difficile à peindre. L'utilisation du PRIMAIRE ARCALAQUE 301-P renforcera l'adhérence et la durabilité de la peinture.
Métaux sains: le support doit être dégraissé et déroché avec notre

Dégraissant Phosphatant. Ensuite, bien rincer et sécher complètement la surface avant application du primaire de la laque.

Métaux déjà peints: Dégraisser le support avec notre Dégraissant Tous Métaux (aqueux) ou Dégraissant Promoteur d'Adhérence (solvant), puis poncez légèrement. Si la peinture est non adhérente et trop abîmée, vous pouvez utiliser un décapant peinture neutre et solvanté tel que l'ARCADECAP PEINTURE BOIS qui n'endommagera pas l'aluminium ou poncez/sablez le reste de la peinture puis revenir à la procédure métaux sains.

Métaux déjà corrodés : Dégraisser le support au Dégraissant Tous Métaux puis éliminez les parties corrodées (« rouille blanche ») et non adhérentes à la brosse métallique ou papier de verre. Ensuite, suivre la procédure métaux sains.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer la peinture avant application. Nous préconisons une application en 2 couches. Nous vous conseillons de diluer la 1ère couche avec 3% de White Spirit puis d'appliquer la seconde couche non diluée. Appliquez en épaisseur fine. Nous vous recommandons de commencer par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation. Il est nécessaire d'attendre un minimum de 12h entre 2 couches. Il est préférable d'appliquer la peinture par température ambiante entre 10 et 25°C hors courant d'air.

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m².

RECOMMANDATIONS

- Afin d'éviter les traces de rouleau (cordage) : Appliquez la peinture entre 10 et 25°C, sur un support non chaud , sans vent. Effectivement une peinture qui sèche trop vite va marquer.
- Appliquez lors de temps sec sans risque de pluie.
- Respectez la consommation préconisée.
- Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

Précaution d'emploi:

Port d'EPI obligatoire : Gants en nitrile pour les mains ; lunettes de sécurité.

En intérieur: travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil de protection respiratoire est fortement recommandé (exemple : masque à cartouche).

PROTECTION

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

SÉCHAGE

Sec au toucher 4h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du métal, de son état et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12h minimum entre 2 couches.

La peinture métal ARCALAQUE 401 est

complètement sèche en 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procédez à une ventilation suffisante du lieu d'application.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

Consommation

1L permettra de peindre jusqu'à 12 m² par couche, soit 6 m² en deux couches (recommandé).

Format 0.5 L : +/- 6m² pour une couche.

Format 2.5 L : +/- 30m² pour une couche.

Conservation

Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Pour le RAL 7016 : Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

Description Produit Peinture métal extérieur :

Arcalaque 401 est une **peinture pour extérieur et intérieur** qui s'applique sur l'ensemble de vos supports en aluminium.

Peinture aluminium antirouille, sa formule lui confère une action protectrice face à la corrosion, aux intempéries et aux UV.

Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné semi-brillant (sauf la référence Noir mat).

Existe en plusieurs coloris : peinture noir mat, gris anthracite, blanc et noir brillant.

Fabriquée dans notre usine ARCANE INDUSTRIES.

AVANTAGES PRODUIT

- **Protection contre la corrosion** : La Peinture pour Aluminium Arcalaque 401 protège l'aluminium contre la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de vos surfaces en aluminium.
- **Résistance aux intempéries** : Cette peinture est conçue pour résister aux intempéries, y compris la pluie, la neige, les rayons UV et autres conditions climatiques extrêmes. Cela garantit que la peinture reste belle et protège la surface de l'aluminium contre les dommages causés par les intempéries.
- **Facilité d'application** : La Peinture pour Aluminium de Qualité Supérieure est facile à appliquer grâce à sa texture lisse et sa capacité d'adhérence. Elle peut être appliquée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet de pulvérisation.
- **Séchage rapide** : Cette peinture sèche rapidement. Elle peut être utilisée pour les projets intérieurs et extérieurs.
- **Résistance à l'usure** : La Peinture pour Aluminium est conçue pour résister à l'usure et aux rayures, ce qui assure une finition durable et de haute qualité.
- **Tendu parfait**

DESTINATION

La Peinture pour Aluminium peut être utilisée pour les surfaces en aluminium telles que les portes, les fenêtres, les cadres de vélo, les clôtures, les vérandas, les balustrades et autres projets de bricolage.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Aluminium.

Application OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless)

Nettoyage du matériel: au solvant ou au white spirit (immédiatement après emploi).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Il est important de bien préparer le support afin de maximiser l'adhérence de la peinture sur aluminium. L'aluminium est un support difficile à peindre. L'utilisation du PRIMAIRE ARCALAQUE 301-P renforcera l'adhérence et la durabilité de la peinture.
Métaux sains: le support doit être dégraissé et déroché avec notre Dégraissant Phosphatant. Ensuite, bien rincer et sécher complètement la surface avant application du primaire de la laque.
Métaux déjà peints: Dégraisser le support avec notre Dégraissant Tous Métaux (aqueux) ou Dégraissant Promoteur d'Adhérence (solvant), puis poncez légèrement. Si la peinture est non adhérente et trop abîmée, vous pouvez utiliser un décapant peinture neutre et solvanté tel que l'ARCADECAP PEINTURE BOIS qui n'endommagera pas l'aluminium ou poncez/sablez le reste de la peinture puis revenir à la procédure métaux sains.
Métaux déjà corrodés : Dégraisser le support au Dégraissant Tous Métaux puis éliminez les parties corrodées (« rouille blanche ») et non adhérentes à la brosse métallique ou papier de verre. Ensuite, suivre la procédure métaux sains.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer la peinture avant application. Nous préconisons une application en 2 couches. Nous vous conseillons de diluer la 1ère couche avec 3% de White Spirit puis d'appliquer la seconde couche non diluée. Appliquez en épaisseur fine. Nous vous recommandons de commencer par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation. Il est nécessaire d'attendre un minimum de 12h entre 2 couches. Il est préférable d'appliquer la peinture par température ambiante entre 10 et 25°C hors courant d'air.

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m².

RECOMMANDATIONS

- Afin d'éviter les traces de rouleau (cordage) : Appliquez la peinture entre 10 et 25°C, sur un support non chaud, sans vent. Effectivement une peinture qui sèche trop vite va marquer.
- Appliquez lors de temps sec sans risque de pluie.
- Respectez la consommation préconisée.

- Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

Précaution d'emploi:

Port d'EPI obligatoire : Gants en nitrile pour les mains ; lunettes de sécurité.

En intérieur: travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil de protection respiratoire est fortement recommandé (exemple : masque à cartouche).

PROTECTION

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

SÉCHAGE

Sec au toucher 4h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du métal, de son état et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12h minimum entre 2 couches.

La peinture métal ARCALAQUE 401 est complètement sèche en 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procédez à une ventilation suffisante du lieu d'application.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

Consommation

1L permettra de peindre jusqu'à 12 m² par couche, soit 6 m² en deux couches (recommandé).

Format 0.5 L : +/- 6m² pour une couche.

Format 2.5 L : +/- 30m² pour une couche.

Conservation

Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.