Primaire d'accrochage pour supports poreux avant résine d'étanchéité : ARCACLEAR Primaire

Description Produit Primaire d'Accroche Etanchéité Arcaclear

ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX est une résine transparente de qualité professionnelle qui offre une protection durable contre les taches et à l'abrasion en usages intensifs privatif, collectif, public et industriel. ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX donne à la surface un effet mouillé tout en fournissant un brillant lumineux et prévient la pénétration de l'eau. Il protège des rayons UV, de la saleté en suspension dans l'air, du smog, des fumées industrielles, des pluies acides et stabilise la surface.

Produits associés : Résine Arcaclear, Finition Arcaclear finish

AVANTAGES PRODUIT

- Semi-rigide -résistante à l'abrasion
- Très haute brillance
- Résistante aux ultra-violets et non-jaunissante
- Mono-composant polyuréthane PU - Aliphatique
- Utilisable pour la protection et l'imperméabilisation des matériaux, en général
- Simplicité d'application
- Pénètre en profondeur
- Résistant aux bactéries, dépôts verts, lichens et aux champignons

DESTINATION

Toute destination à protéger par une résine d'étanchéité. Avant application de la résine d'étanchéité Arcaclear (système Arcaclear). Sols terrasse, piscine, bassin etc...

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tout support poreux : béton, enduits, pierre, ciment etc...

Application OUTILS REQUIS

- Au rouleau polyester poils 12 mm, au pinceau ou par projection.
- Nettoyage : Immédiatement après l'application à l'aide de Xylène, de notre Dégraissant et Promoteur d'Adhérence ou de MEC.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition optimale et durable.
- La surface doit être propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine.
- La teneur maximale d'humidité ne doit pas dépasser 7% de la masse sèche.
- Les nouvelles structures en béton doivent sécher pendant au moins 28 jours.
- Les fixateurs, bouche-pores, protections et revêtements anciens, la saleté, les graisses, les huiles, les substances organiques et les poussières doivent être supprimés par une préparation mécanique suivie d'un dépoussiérage soigné, et/ou, chimique suivie d'un rinçage soigné et séchage naturel ou

forcé.
- Les irrégularités de surface doivent être lissées. Tous les éléments non cohérents et la poussière doivent être soigneusement enlevés.

MISE EN OEUVRE

Appliquer le ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX, jusqu'à ce que la surface à protéger soit couverte.

RECOMMANDATIONS

- Pour de meilleurs résultats, la température durant l'application et le séchage doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Les basses températures retardent le séchage alors que les hautes températures accélèrent le séchage.
- Un taux d'humidité élevé peut affecter la finition.

PROTECTION

Résine d'étanchéité Arcaclear

SÉCHAGE

Recouvrable : 4 à 6 heures.

ENTRETIEN

Aucun

Consommation

200 g/m² en une couche. Cette consommation est basée sur l'application pratique par rouleau, sur une surface lisse dans des

conditions optimales.

Conservation

1 an dans son emballage d'orgine.

Mentions Légales :
Tenir hors de la portée des enfants. Pendant la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle et se conformer à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité du produit. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d?inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pendant la manipulation, utiliser des équipements de protection individuelle et se conformer à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité du produit. Usage professionnel.

Description du produit :

Description Produit Primaire d'Accroche Etanchéité Arcaclear

ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX est une résine transparente de qualité professionnelle qui offre une protection durable contre les taches et à l'abrasion en usages intensifs privatif, collectif, public et industriel. ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX donne à la surface un effet mouillé tout en fournissant un brillant lumineux et prévient la pénétration de l'eau. Il protège des rayons UV, de la saleté en suspension dans l'air, du smog, des fumées industrielles, des pluies acides et stabilise la surface.

Produits associés : Résine Arcaclear, Finition Arcaclear finish

AVANTAGES PRODUIT

- Semi-rigide -résistante à l'abrasion
- Très haute brillance
- Résistante aux ultra-violets et non-jaunissante
- Mono-composant polyuréthane PU - Aliphatique
- Utilisable pour la protection et l'imperméabilisation des matériaux, en général
- Simplicité d'application
- Pénètre en profondeur
- Résistant aux bactéries, dépôts verts, lichens et aux champignons

DESTINATION

Toute destination à protéger par une résine d'étanchéité. Avant application de la résine d'étanchéité Arcaclear (système Arcaclear). Sols terrasse, piscine, bassin etc...

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tout support poreux : béton, enduits, pierre, ciment etc...

Application OUTILS REQUIS

- Au rouleau polyester poils 12 mm, au pinceau ou par projection.
- Nettoyage : Immédiatement après l'application à l'aide de Xylène, de notre Dégraissant et Promoteur d'Adhérence ou de MEC.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition optimale et durable.
- La surface doit être propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine.
- La teneur maximale d'humidité ne doit pas dépasser 7% de la masse sèche.
- Les nouvelles structures en béton doivent sécher pendant au moins 28 jours.
- Les fixateurs, bouche-pores, protections et revêtements anciens, la saleté, les graisses, les huiles, les substances organiques et les poussières doivent être supprimés par une préparation mécanique suivie d'un dépoussiérage soigné, et/ou, chimique suivie d'un rinçage soigné et séchage naturel ou forcé.
- Les irrégularités de surface doivent être lissées. Tous les éléments non cohérents et la poussière doivent être soigneusement enlevés.

MISE EN OEUVRE

Appliquer le ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX, jusqu'à ce que la surface à protéger soit couverte.

RECOMMANDATIONS

- Pour de meilleurs résultats, la température durant l'application et le séchage doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Les basses températures retardent le séchage alors que les hautes températures accélèrent le séchage.
- Un taux d'humidité élevé peut affecter la finition.

PROTECTION

Résine d'étanchéité Arcaclear

SÉCHAGE

Recouvrable : 4 à 6 heures.

ENTRETIEN

Aucun

Consommation

200 g/m² en une couche. Cette consommation est basée sur l'application pratique par rouleau, sur une surface lisse dans des conditions optimales.

Conservation

1 an dans son emballage d'orgine.