

MANCHON RESINE ARCACLEAR 180 mm - Manchon polyamide application résine Arcaclear

Détails produit Manchon polyamide pour résine étanchéité :

Manchon polyamide texturé pour application de la résine Arcaclear - Largeur : 180 mm

Propriétés :

- Anti-gouttes.
- Excellente charge de résine.
- haut pouvoir garnissant.
- Pas de perte de fibres.
- Très résistant à l'usure.

Manchon polyamide application résine Arcaclear époxy polyuréthane

Nous recommandons l'utilisation de ce rouleau enducteur dans le cadre d'application de la résine Arcaclear.

Application

Préparation du matériel avant utilisation :

- recouvrir le manchon avec du scotch de déménagement, arracher le scotch pour retirer les poils non adhérents.

- Nettoyer le rouleau à l'eau.

- Laisser sécher (surtout dans le cas d'utilisation de peinture solvantée ou de l'Arcaclear)

- brosser le rouleau.



Ces étapes permettent d'enlever les particules ou les poils non adhérents qui pourraient se retrouver dans le produit à l'application.

- Renouveler les opérations si nécessaire.

Entretien :

Laisser tremper le rouleau dans du diluant Epoxy plusieurs heures avant nettoyage complet (pour une meilleure efficacité).

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Description du produit :

Détails produit Manchon polyamide pour résine étanchéité :

Manchon polyamide texturé pour application de la résine Arcaclear - Largeur : 180 mm

Propriétés :

- Anti-gouttes.
- Excellente charge de résine.
- haut pouvoir garnissant.
- Pas de perte de fibres.
- Très résistant à l'usure.

Manchon polyamide application résine Arcaclear époxy polyuréthane

Nous recommandons l'utilisation de ce rouleau enducteur dans le cadre d'application de la résine Arcaclear.

Application

Préparation du matériel avant utilisation :

- recouvrir le manchon avec du scotch de déménagement, arracher le scotch pour retirer les poils non adhérents.

- Nettoyer le rouleau à l'eau.
- Laisser sécher (surtout dans le cas d'utilisation de peinture solvantée ou de l'Arcaclear)
- brosser le rouleau.

Ces étapes permettent d'enlever les particules ou les poils non adhérents qui pourraient se retrouver dans le produit à l'application.

- Renouveler les opérations si nécessaire.

Entretien :

Laisser tremper le rouleau dans du diluant Epoxy plusieurs heures avant nettoyage complet (pour une meilleure efficacité).

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.