

Hydrofuge imperméabilisant incolore pour toiture en béton ciment : IMPERTOITURE BETON

Description Produit Hydrofuge Incolore pour Tuile Béton :

Votre toiture est vieille et les tuiles en béton ou ciment sont recouvertes de dépôts verts, tachées et pour certaines sont devenues poreuses laissant passer une forte humidité dans la maison.

Les tuiles deviennent ainsi plus fragiles et peuvent se fissurer (apparition de petits trous sur la tuile) provoquant des fuites. Ce type de **tuiles en béton**, moins utilisé que les tuiles en terre cuite, est la moins résistante.

Elles vieillissent moins bien, c'est pour cela qu'il faudra impérativement les protéger avec un imperméabilisant toiture spécialement conçu pour ce type de matériaux pour ainsi leur assurer une pérennité plus importante.

Nous avons développé au sein de notre usine française Arcane Industries, une nouvelle formule de produit hydrofuge pour toiture spécialement conçue pour répondre aux exigences de la tuile en béton et ciment.

AVANTAGES PRODUIT

Traitement hydrofuge invisible qui viendra rénover durablement vos veilles tuiles poreuses en béton et ciment :

- Efficace jusqu'à 10 ans.
- 100% incolore, ne change pas l'aspect de vos tuiles en béton et ciment
- Rallonge la durée de vie des tuiles en béton et ciment
- Un imperméabilisant spécialement





formulé et conçu pour la tuile en béton et ciment

- Contrairement à de nombreux imperméabilisants disponibles, notre imperméabilisant pour tuiles poreuses ne jaunit pas aux UV
- Phase solvantée, 2 fois plus durable et résistant qu'une phase aqueuse
- Micro poreux il laisse respirer le support
- Protège contre les dégâts du gel et fissuration de vos tuiles
- Empêche sur le long terme le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est indispensable à leur développement
- Recouvrable par enduits ou peintures
- Prêt à l'emploi

DESTINATION

Toits et toitures

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tuile en béton ou ciment non fissurée. Pour les tuiles cassées ou fissurés, nous vous invitons à votre notre gamme résine d'étanchéité, pour une toiture étanche.

APPLICATION OUTILS REQUIS

- Pinceau ou Brosse ou Rouleau ou Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : Notre White Spirit

PRÉPARATION DU SUPPORT

 Nettoyer, dépoussiérer, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés



- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si un écoulement se fait directement sur la façade (cas rarissime) protéger cette dernière à l'aide d'une bache
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du notre PRODUIT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait vos tuiles.
- Le démoussage se fera en 2 temps: pulvérisation du traitement fongicide, ensuite laissez agir
- Attention à bien vous sécuriser lors de travail sur une toiture inclinée, ne pas marcher sur la toiture sur les zones traitées car ces dernières vont être glissantes
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement
- Après 48h (le dépôt vert va être noircie) nettoyer à l'aide d'un karscher à moyenne pression afin d'éviter de soulever les tuiles, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifié suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application
- L'application de



l'imperméabilisant tuiles en béton et ciment se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support "boit" le produit continuer l'application, Le produit devra être complètement absorbé par le support.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer si température au dela de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige
- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.

PROTECTION

Aucune

SÉCHAGE

Séchage: 24 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Aucun - Éviter les nettoyages haute pression. De façon générale un hydrofuge protège votre support. Si des taches réapparaissent, il est recommandé de renouveler le traitement hydrofuge qui aura perdu de son efficacité avec le temps.

CONSOMMATION

3 à 5 m2 au litre selon la porosité du support.



Conservation

1 an dans son emballage d'origine

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit:

Description Produit Hydrofuge Incolore pour Tuile Béton :

Votre toiture est vieille et les tuiles en béton ou ciment sont recouvertes de dépôts verts, tachées et pour certaines sont devenues poreuses laissant passer une forte humidité dans la maison.

Les tuiles deviennent ainsi plus fragiles et peuvent se fissurer (apparition de petits trous sur la tuile) provoquant des fuites. Ce type de **tuiles en béton**, moins utilisé que les tuiles en terre cuite, est la moins résistante.

Elles vieillissent moins bien, c'est pour cela qu'il faudra impérativement les protéger avec un imperméabilisant toiture spécialement conçu pour ce type de matériaux pour ainsi leur assurer une pérennité plus importante.

Nous avons développé au sein de notre usine française Arcane Industries, une nouvelle formule de produit hydrofuge pour toiture spécialement conçue pour répondre aux exigences de la tuile en béton et ciment.

AVANTAGES PRODUIT

Traitement hydrofuge invisible qui viendra rénover durablement vos veilles tuiles poreuses en béton et ciment :

- Efficace jusqu'à 10 ans.
- 100% incolore, ne change pas l'aspect de vos tuiles en béton et ciment
- Rallonge la durée de vie des tuiles en béton et ciment
- Un imperméabilisant spécialement formulé et conçu pour la tuile en béton et ciment
- Contrairement à de nombreux imperméabilisants disponibles, notre imperméabilisant pour tuiles poreuses ne jaunit pas aux UV



- Phase solvantée, 2 fois plus durable et résistant qu'une phase aqueuse
- Micro poreux il laisse respirer le support
- Protège contre les dégâts du gel et fissuration de vos tuiles
- Empêche sur le long terme le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est indispensable à leur développement
- Recouvrable par enduits ou peintures
- Prêt à l'emploi

DESTINATION

Toits et toitures

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tuile en béton ou ciment non fissurée. Pour les tuiles cassées ou fissurés, nous vous invitons à votre notre gamme résine d'étanchéité, pour une toiture étanche.

APPLICATION OUTILS REQUIS

- Pinceau ou Brosse ou Rouleau ou Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : Notre White Spirit

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si un écoulement se fait directement sur la façade (cas rarissime) protéger cette dernière à l'aide d'une bache
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du notre PRODUIT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait vos tuiles.
- Le démoussage se fera en 2 temps: pulvérisation du traitement fongicide, ensuite laissez agir
- Attention à bien vous sécuriser lors de travail sur une toiture inclinée, ne pas marcher sur la toiture sur les zones traitées car ces dernières vont être glissantes
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement
- Après 48h (le dépôt vert va être noircie) nettoyer à l'aide d'un karscher à moyenne pression afin d'éviter de soulever les tuiles, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique



- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifié suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application
- L'application de l'imperméabilisant tuiles en béton et ciment se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support "boit" le produit continuer l'application, Le produit devra être complètement absorbé par le support.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer si température au dela de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige
- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.

PROTECTION

Aucune

SÉCHAGE

Séchage: 24 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Aucun - Éviter les nettoyages haute pression. De façon générale un hydrofuge protège votre support. Si des taches réapparaissent, il est recommandé de renouveler le traitement hydrofuge qui aura perdu de son efficacité avec le temps.

CONSOMMATION

3 à 5 m2 au litre selon la porosité du support.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine

