

Peinture piscine béton - ARCAPISCINE



DESCRIPTION PRODUIT Peinture Etanche pour Piscine et Bassin en Béton

Arcapiscine est une peinture hydrofuge à base de copolymères acryliques solvantés. Elle imperméabilise votre support. Peinture solvantée pour piscine et bassin en béton, elle remet à neuf l'esthétique de votre piscine. Une peinture au meilleur prix, idéale pour tous travaux de rénovation à moindre coût !

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

Important : la peinture Arcapiscine n'est pas une solution d'étanchéité et n'est pas destinée à résoudre un problème de fuite dans votre bassin. Dans ce cas nous vous conseillons un enduit de cuvelage ou d'étanchéité : nous consulter.

Merci de noter que pour la couleur BLEU NOIR un délai de fabrication de 2 jours sera nécessaire, si vous venez au DRIVE merci de nous appeler avant de venir

Plusieurs coloris RAL disponibles : les couleurs de ce produits sont codés avec le RAL officiel européen, ce qui vous permet de voir la couleur la plus approchante de la réalité sur un nuancier. Les couleurs sur écran pouvant varier en fonction de l'appareil et/ou de votre écran, nous vous invitons à consulter le RAL couleurs.

Retrouvez notre produit par famille de couleurs : peinture piscine blanche, peinture piscine bleue, peinture piscine beige, peinture piscine noire, peinture piscine jaune, peinture piscine verte, peinture piscine grise.

AVANTAGES PRODUIT

- S'applique sur béton ou sur ciment ou sur enduit hydrofuge piscine / enduit étanchéité piscine
- Résiste à tous les traitements d'eau (chlore, sel...).
- Aspect mat soyeux et non brillant.

- **Durabilité jusqu'à 7 ans.**
- Mise en oeuvre très facile, ne nécessite aucune connaissance technique, bien suivre les indications.
- Bonne imperméabilité à l'eau.
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité.
- Excellente adhérence sur fond correctement préparé (voir ci-dessous).
- Microporeux, laisse vos murs respirer.
- Lavable et lessivable.
- Remise en peinture ultérieure avec la même peinture directement sans décapage.
- Peut aussi être utilisée pour Hammam et Spa

DESTINATION

Piscines, bassins, cuves, jacuzzis, Hammams.

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Ciment, béton, enduits de cuvelage et supports poreux (exempts de toute ancienne peinture).

APPLICATION OUTILS REQUIS

rouleau poils longs

Au rouleau, pinceau ou pistolet : dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit. Nettoyage white spirit.

KIT OUTILLAGE COMPLET

Nous vous recommandons notre kit outillage complet spécial peinture piscine.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Il est indispensable de s'assurer que le support ne contient pas plus de **5% d'humidité** afin d'éviter un éventuel cloquage de la peinture dans les semaines qui suivent l'application. La teneur en humidité doit être mesurée à l'aide de notre **hygromètre**. Au-delà de 5% la peinture risque de présenter un bullage dans les jours ou semaines suivant la remise en eau. Consultez notre article sur les peintures qui cloquent.

- S'assurer que le support soit sain et non fissuré. En cas de fissure, nous vous invitons à consulter notre page conseil sur les fuites piscine.
- Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.
- Sur ancienne peinture, poncez **complètement** la peinture jusqu'à revenir au support

ciment béton brut.

- Détruire les dépôts verts avec LE TRAITEMENT FONGICIDE.
- Éliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.
- Le nettoyage se fera si possible au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour éliminer les sels et laitances éventuels.
- Appliquer deux couches de peinture à 24 heures d'intervalle sur le support parfaitement sec.
- S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture (Attendre 4 -5 jours après Karcher).
- Attendre un minimum de 14 jours si application après un enduit de cuvelage
- Cette peinture n'est pas une solution d'étanchéité : si votre piscine ou bassin a un problème d'étanchéité ou de perte d'eau il sera nécessaire d'appliquer un enduit d'étanchéité avant la peinture Arcapiscine. Nous consulter.
- Si votre support présente des phénomènes de contrepression (dégazage), appliquer en amont un enduit de cuvelage type : ARCACIM PISCINE (piscines enterrées), ARCACIM S2 AQUA (piscines hors sol).
- Attention, s'assurer que la surface soit bien sèche et bien propre avant de commencer à peindre : voir notre article sur la peinture piscine qui cloque.
- sur bétons neufs banchés fraîchement décoffrés : nettoyage soigneux avec un produit adapté pour éliminer les huiles de décoffrage,
- attendre le séchage à coeur des bétons neufs avant application.

Ne pas travailler en plein soleil, ne pas appliquer sur support chaud (en fin de journée) ni par risque de pluie ou en cas de grand vent. Privilégier une application de bonne heure le matin.
IMPORTANT : Aucun primaire n'est nécessaire pour l'application de cette peinture, l'utilisation d'un primaire pouvant compromettre la bonne accroche de la peinture sur le support béton ou ciment. MISE EN OEUVRE

1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit. Cette couche remplacera un primaire, elle va s'ancrer dans la porosité du béton ou ciment.

2ème couche : 24 h après appliquer une couche pure.

Comment créer un aspect antidérapant ?

Après 24 heures de séchage sur la dernière couche, appliquer une nouvelle couche à raison de 0.15L/m² de peinture pour piscine avec incorporation de corindon à raison de 30 gr/m².

Comment éviter une décoloration de la peinture pour piscine ?

Plus la couleur de peinture est foncée, plus le délai de mise en eau sera élevée.
Afin d'éviter qu'en dessous de la ligne d'eau la couleur s'éclaircisse, pour les couleurs

foncées, respectez un délai minimum de 14 jours de séchage avant remise en eau. Pour les couleurs claires, un délai de séchage de 7 jours sera nécessaire.

RECOMMANDATIONS

- Il est indispensable de s'assurer que le support ne contient pas plus de 5% d'humidité.
- Éviter absolument de peindre en plein soleil et les jours de grand vent.
- Prévoir de peindre le matin très tôt, éviter les temps avec une forte humidité.
- Éviter de peindre par temps de pluie sous risque de cloque ou de temps de séchage plus long.
- Respecter à la lettre les temps de séchage indiqués plus bas.
- Application : au rouleau poils longs, au pinceau de finition ou au pistolet. Dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit.
- Il est essentiel **de ne jamais jeter des galets de chlore ou tout autre produit de traitement des piscines directement dans l'eau de votre piscine**. Au lieu de cela, il convient d'utiliser les skimmers, la pompe doseuse ou les paniers flottants pour leur application appropriée.
- Un galet chlore ne doit jamais être en contact direct avec une peinture piscine.
- Sur ancienne peinture nous préconisons un ponçage complet du support.
- Si ré-application sur Arcapiscine il faudra raviver et nettoyer (dégraisser) la peinture avec de l'acétone et ensuite appliquer sans dilution l'arcapiscine (il est aussi préférable de réaliser un micro ponçage afin de rainurer cette dernière et favoriser l'adhérence)

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de finition particulière.

SÉCHAGE

- Les enduits hydrauliques doivent avoir au moins 28 jours de séchage avant toute application. Les dalles béton ou structures en béton banché neufs doivent avoir 60 jours de séchage avant application.
- Séchage entre les couches : 24 heures, s'assurer du séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche.
- Remise en eau : un temps minimum de séchage de 7 jours est indispensable, si possible préférez un temps plus long max 14 jours afin de vous garantir une meilleure tenue dans le temps. Les couleurs foncées nécessitent un temps de séchage de 14 jours avant la remise en eau.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier

CONSOMMATION

La peinture pour piscine s'applique en 2 couches.

Le rendement moyen est de 3 à 4 m² par litre sur l'ensemble des deux couches.

EXEMPLE :

Pour une piscine de 120 m², il faudra en moyenne 35 litres si nous prenons une consommation de 3.5m²/Litre

- 1ère couche : dilution à 10% de la peinture ARCAPISCINE avec du white spirit (10% de white spirit, 90% de peinture).
- 2ème couche : pur

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

Video Vidéo

Mentions Légales :

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.