

Solvant pour enlever colle et mastic - ENLEVE COLLE

DESCRIPTION PRODUIT

Nettoyant Colle Solvanté :

Enlève Colle est un solvant colle - permet d'enlever la colle ou ses résidus, les mastics et autres résines sur tous types de supports. L' Enlève colle / étiquettes élimine tous types de colle (sauf cyanoacrylate) et résidus d'étiquettes. Idéal pour assurer une belle finition dans tous les travaux de collages et l'utilisation des mastics.

AVANTAGES PRODUIT

- Rapidité /puissance / polyvalence
- Déstructure les colles et encres
- Ne laisse pas de traces
- Facilite le nettoyage d'encres, colles et mastics frais
- Non classé dangereux ni inflammable (règlement CLP CE n°1272/2008)

DESTINATION

- Dissolvant pour colles adhésifs base papier ou plastique, scotch ou autocollants sur toutes vos surfaces sans laisser de traces.
- Nettoyage lors de l'application d'encres, colles ou mastic frais
- Dégraissant, il dissout également les saletés tenaces et grasses.

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Tous supports (acier, aluminium, verre, laiton, peintures, vernis et plastiques compatibles, ..)



APPLICATION OUTILS REQUIS

Chiffon rugueux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Retirer manuellement l'essentiel de la partie à décoller.

MISE EN OEUVRE

- Imprégner les résidus.
- Laisser agir 2 à 3 minutes.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon rugueux.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces peintes ou les plastiques.

Dans le cas de matériaux pouvant être sensible au solvant (peintures, vernies, matières plastiques), faire un test sur une partie. Sur ces supports, après nettoyage avec le produit, il est recommandé de rincer rapidement avec de l'eau ou une éponge humide.

Contre indication: Éviter le contact avec des matériaux plastiques très sensibles (polycarbonate, ABS, PMMA, polystyrène, pvc...) ou bien des contacts prolongés avec des élastomères non compatibles (ex: viton). Si nécessaire, utiliser le produit pur ou dilué à l'eau pour réduire son agressivité puis rincer à l'eau dès que possible.

Tenir à l'écart des enfants.
Respectez les règles d'hygiène et de sécurité
Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.

PROTECTION

Sans objet.

SÉCHAGE

A l'air libre ou dans une pièce bien ventilée.

ENTRETIEN

Ne nécessite aucun entretien.

CONSOMMATION

Dépend du type de colle à enlever et du support.

CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT

Nettoyant Colle Solvanté :

Enlève Colle est un solvant colle - permet d'enlever la colle ou ses résidus, les mastics et

autres résines sur tous types de supports. L' Enlève colle / étiquettes élimine tous types de colle (sauf cyanoacrylate) et résidus d'étiquettes. Idéal pour assurer une belle finition dans tous les travaux de collages et l'utilisation des mastics.

AVANTAGES PRODUIT

- Rapidité /puissance / polyvalence
- Déstructure les colles et encres
- Ne laisse pas de traces
- Facilite le nettoyage d'encres, colles et mastics frais
- Non classé dangereux ni inflammable (règlement CLP CE n°1272/2008)

DESTINATION

- Dissolvant pour colles adhésifs base papier ou plastique, scotch ou autocollants sur toutes vos surfaces sans laisser de traces.
- Nettoyage lors de l'application d'encres, colles ou mastic frais
- Dégraissant, il dissout également les saletés tenaces et grasses.

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Tous supports (acier, aluminium, verre, laiton, peintures, vernis et plastiques compatibles, ..)

APPLICATION OUTILS REQUIS

Chiffon rugueux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Retirer manuellement l'essentiel de la partie à décoller.

MISE EN OEUVRE

- Imprégner les résidus.
- Laisser agir 2 à 3 minutes.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon rugueux.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface

avant application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces peintes ou les plastiques.

Dans le cas de matériaux pouvant être sensible au solvant (peintures, vernies, matières plastiques), faire un test sur une partie. Sur ces supports, après nettoyage avec le produit, il est recommandé de rincer rapidement avec de l'eau ou une éponge humide.

Contre indication: Éviter le contact avec des matériaux plastiques très sensibles (polycarbonate, ABS, PMMA, polystyrène, pvc...) ou bien des contacts prolongés avec des élastomères non compatibles (ex: viton). Si nécessaire, utiliser le produit pur ou dilué à l'eau pour réduire son agressivité puis rincer à l'eau dès que possible.

Tenir à l'écart des enfants.

Respectez les règles d'hygiène et de sécurité

Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.

PROTECTION

Sans objet.

SÉCHAGE

A l'air libre ou dans une pièce bien ventilée.

ENTRETIEN

Ne nécessite aucun entretien.

CONSOMMATION

Dépend du type de colle à enlever et du support.

CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.