Nettoyant rénovateur crépis façade - RÉNOVATEUR FACADES

Description Produit Nettoyant façade - Rénovateur murs et crépi :

RÉNOVATEUR FAÇADES est un nettoyant, désincrustant, détachant, rénovateur original. RÉNOVATEUR FAÇADES est une émulsion aqueuse concentrée en distillat d'huiles essentielles extraites de l'écorce d'orange.

RÉNOVATEUR FAÇADES redonne de l'éclat aux couleurs grâce à son action lavante. La surface traitée retrouve ses caractéristiques originelles, sans film résiduel.

AVANTAGES PRODUIT

- Traitement longue durée
- Economise une remise en peinture
- Respecte les menuiseries aluminium
- Redonne de l'éclat aux couleurs grâce à son action lavante
- Elimine les saletés et les taches, même les plus anciennes

L'action lavante permettra de redonner de l'éclat mais ne permet pas de raviver une couleur ternie par les UV. Dans ce cas nous vous conseillons d'appliquer une peinture façade imperméabilisante de rénovation Arcafaçade Renov. DESTINATION

- Spécial façades peintes
- Crépis plastiques
- Revêtements d'imperméabilisation
- Revêtements Semi-épais

MATÉRIAUX ELIGIBLES

anciennes peintures,
crépi minéral,
crépi plastique,
RPE,
Enduits,
ciment, béton,
aluminium,

IMPORTANT : Dans le cas où votre façade est encrassée par des dépôts verts ou lichens il faudra plutôt utiliser notre traitement fongicide. Si il s'agit de moisissures, algues rouges ou pollution nous recommandons plutôt notre nettoyant express façade Net'Façade. Application OUTILS REQUIS

Manuelle avec éponge, brosse ou pulvérisateur de jardin.
Appareil haute pression.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Mouiller préalablement le support.

MISE EN OEUVRE

RÉNOVATEUR FAÇADES doit être dilué dans de l'eau, à raison d'un volume de produit pour 1 à 3 volumes d'eau*.
Applications manuelles :

- Mouiller préalablement le support,
- appliquer la dilution* à l'aide d'une éponge, d'une brosse, ou d'un pulvérisateur de jardin.
- Laisser agir 5 à 20 minutes suivant la saleté.
- Brosser la surface.
- Dans les cas difficiles, une action mécanique renforcée sera nécessaire.
- Renouveler l'opération si besoin.

- Rincer abondamment

Appareil haute pression :

- Remplir le réservoir de produit dilué *
- Conditions optimales : eau chaude ; buse réglée à 45° ; pulvérisation à 30 cm du support (éloigner si surface fragile).

Agiter vigoureusement la solution préparée avant utilisation (réitérer l'opération si nécessaire : un déphasage apparaît après quelques heures).
Une eau trop chaude entraîne une plus grande volatilité, limitant le pouvoir nettoyant.

Le rinçage sera effectué abondamment à l'eau pour évacuer correctement les salissures qui auront été déstructurées.
La concentration adéquate et le procédé d'application optimal seront déterminés à l'aide d'un essai préalable.

RECOMMANDATIONS

Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant application.

Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.

PROTECTION

Il est fortement conseillé d'appliquer un produit hydrofuge après avoir soigneusement séché la surface afin d'éviter un réencrassement rapide de la façade.

SÉCHAGE

A l'air libre après rinçage à l'eau.

ENTRETIEN

Sans objet.

Consommation

Les consommations peuvent varier + ou - 20% en fonction de la porosité du support et du degré d'encrassement.

Consommation moyenne : 200 ml / m²

Pour une dilution de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau : 1 litre de produit pur permet de couvrir entre 8 et 13 m²

Pour une dilution de 1 volume de produit pour 2 volumes d'eau : 1 litre de produit pur permet de couvrir entre 12 et 19 m²

Pour une dilution de 1 volume de produit pour 3 volumes d'eau : 1 litre de produit pur permet de couvrir entre 17 et 25 m²

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel

Mentions Légales :
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection Individuelle.

Description du produit :

Description Produit Nettoyant façade - Rénovateur murs et crépi :

RÉNOVATEUR FAÇADES est un nettoyant, désincrustant, détachant, rénovateur original. RÉNOVATEUR FAÇADES est une émulsion aqueuse concentrée en distillat d'huiles essentielles extraites de l'écorce d'orange.

RÉNOVATEUR FAÇADES redonne de l'éclat aux couleurs grâce à son action lavante. La surface traitée retrouve ses caractéristiques originelles, sans film résiduel.

AVANTAGES PRODUIT

- Traitement longue durée
- Economise une remise en peinture
- Respecte les menuiseries aluminium
- Redonne de l'éclat aux couleurs grâce à son action lavante
- Elimine les saletés et les taches, même les plus anciennes

L'action lavante permettra de redonner de l'éclat mais ne permet pas de raviver une couleur ternie par les UV. Dans ce cas nous vous conseillons d'appliquer une peinture façade imperméabilisante de rénovation Arcafaçade Renov. DESTINATION

- Spécial façades peintes
- Crépis plastiques
- Revêtements d'imperméabilisation
- Revêtements Semi-épais

MATÉRIAUX ELIGIBLES

anciennes peintures,
crépi minéral,
crépi plastique,
RPE,
Enduits,
ciment, béton,
aluminium,

IMPORTANT : Dans le cas où votre façade est encrassée par des dépôts verts ou lichens il faudra plutôt utiliser notre traitement fongicide. Si il s'agit de moisissures, algues rouges ou

pollution nous recommandons plutôt notre nettoyant express façade Net'Façade. Application
OUTILS REQUIS

Manuelle avec éponge, brosse ou pulvérisateur de jardin.
Appareil haute pression.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Mouiller préalablement le support.

MISE EN OEUVRE

RÉNOVATEUR FAÇADES doit être dilué dans de l'eau, à raison d'un volume de produit pour 1 à 3 volumes d'eau*.
Applications manuelles :

- Mouiller préalablement le support,
- appliquer la dilution* à l'aide d'une éponge, d'une brosse, ou d'un pulvérisateur de jardin.
- Laisser agir 5 à 20 minutes suivant la saleté.
- Brosser la surface.
- Dans les cas difficiles, une action mécanique renforcée sera nécessaire.
- Renouveler l'opération si besoin.
- Rincer abondamment

Appareil haute pression :

- Remplir le réservoir de produit dilué *
- Conditions optimales : eau chaude ; buse réglée à 45° ; pulvérisation à 30 cm du support (éloigner si surface fragile).

Agiter vigoureusement la solution préparée avant utilisation (réitérer l'opération si nécessaire : un déphasage apparaît après quelques heures).
Une eau trop chaude entraîne une plus grande volatilité, limitant le pouvoir nettoyant.

Le rinçage sera effectué abondamment à l'eau pour évacuer correctement les salissures qui auront été déstructurées.
La concentration adéquate et le procédé d'application optimal seront déterminés à l'aide d'un essai préalable.

RECOMMANDATIONS

Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant application.

Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.

PROTECTION

Il est fortement conseillé d'appliquer un produit hydrofuge après avoir soigneusement séché la surface afin d'éviter un réencrassement rapide de la façade.

SÉCHAGE

A l'air libre après rinçage à l'eau.

ENTRETIEN

Sans objet.

Consommation

Les consommations peuvent varier + ou - 20% en fonction de la porosité du support et du degré d'encrassement.

Consommation moyenne : 200 ml / m²

Pour une dilution de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau : 1 litre de produit pur permet de couvrir entre 8 et 13 m²

Pour une dilution de 1 volume de produit pour 2 volumes d'eau : 1 litre de produit pur permet de couvrir entre 12 et 19 m²

Pour une dilution de 1 volume de produit pour 3 volumes d'eau : 1 litre de produit pur permet de couvrir entre 17 et 25 m²

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel