Décapant voile de ciment et laitance carrelage

Description Produit Décapant voile de ciment et laitance carrelage

Le produit décapant voile de ciment et laitance est recommandé pour le nettoyage de la laitance du carrelage après la pose.

Il élimine les voiles de ciment, les laitances, efflorescences et traces de ciment, les traces de plâtre, le tartre, les traces d'enduit, salpêtre et autres remontées de ciment dûes au jointoiement des dallages, carrelages...

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Action rapide,
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Nettoyant idéal de fin de chantier.
- Peut s'utiliser sur des faïences ou des sanitaires entartrés.
- Nettoie et décrasse les dallages ou murs en pierre pollués.
- Supprime également les taches de rouille.

DESTINATION

Terrasses, balcons, dallages, surfaces carrelées après la pose des carreaux.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- terre cuite,
- tomette,
- grès, grès cérame
- pierre naturelle et non polie

- carrelage
- céramique.

Ne pas appliquer sur granit, marbre, onyx, pierre polie, comblanchien, ou tout autre pierre **calcaire**.

Application OUTILS REQUIS

Brosse, serpillière, éponge

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support devra être nettoyé et rincé avant application afin de bien voir les traces de voile de ciment à éliminer.

MISE EN OEUVRE

Produit prêt à l'emploi ou à diluer à 20% environ en fonction de l'état du support.

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage afin de vérifier la compatibilité avec le support.
Appliquer la solution sur la surface à traiter et attendre quelques minutes avant de rincer à l'eau claire en brossant éventuellement.

RECOMMANDATIONS

CONTIENT DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE

Ne pas appliquer sur granit, marbre, onyx, pierre polie, comblanchien, ou tout autre pierre **calcaire**.

Sur émaux poreux, faites un essai préalable.
Rinçage et nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage.

PROTECTION

Le produit étant rincé, il est éliminé. Selon le support, il faudra envisager un hydrofuge imperméabilisant ou un vernis afin de protéger la surface.

SÉCHAGE

Sans objet.

ENTRETIEN

Aucun entretien nécessaire.

Consommation

1L de produit traite environ 10 m² à 15 m²

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

Mentions Légales :
Produit corrosif acide, Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle.

Description du produit :

Description Produit Décapant voile de ciment et laitance carrelage

Le produit décapant voile de ciment et laitance est recommandé pour le nettoyage de la laitance du carrelage après la pose.

Il élimine les voiles de ciment, les laitances, efflorescences et traces de ciment, les traces de

plâtre, le tartre, les traces d'enduit, salpêtre et autres remontées de ciment dûes au jointoiement des dallages, carrelages...

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Action rapide,
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Nettoyant idéal de fin de chantier.
- Peut s'utiliser sur des faïences ou des sanitaires entartrés.
- Nettoie et décrasse les dallages ou murs en pierre pollués.
- Supprime également les taches de rouille.

DESTINATION

Terrasses, balcons, dallages, surfaces carrelées après la pose des carreaux.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- terre cuite,
- tomette,
- grès, grès cérame
- pierre naturelle et non polie
- carrelage
- céramique.

Ne pas appliquer sur granit, marbre, onyx, pierre polie, comblanchien, ou tout autre pierre **calcaire**.

Application OUTILS REQUIS

Brosse, serpillière, éponge

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support devra être nettoyé et rincé avant application afin de bien voir les traces de voile de ciment à éliminer.

MISE EN OEUVRE

Produit prêt à l'emploi ou à diluer à 20% environ en fonction de l'état du support.

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage afin de vérifier la compatibilité avec le support.
Appliquer la solution sur la surface à traiter et attendre quelques minutes avant de rincer à l'eau claire en brossant éventuellement.

RECOMMANDATIONS

CONTIENT DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE

Ne pas appliquer sur granit, marbre, onyx, pierre polie, comblanchien, ou tout autre pierre **calcaire**.

Sur émaux poreux, faites un essai préalable.
Rinçage et nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage.

PROTECTION

Le produit étant rincé, il est éliminé. Selon le support, il faudra envisager un hydrofuge imperméabilisant ou un vernis afin de protéger la surface.

SÉCHAGE

Sans objet.

ENTRETIEN

Aucun entretien nécessaire.

Consommation

1L de produit traite environ 10 m² à 15 m²

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.