

Hydrofuge incolore pour toitures poreuses - IMPERTOITURE HYDRO

Description Produit Produit hydrofuge /
imperméabilisant toiture incolore :

IMPERTOITURE HYDRO est un hydrofuge PRO en phase aqueuse qui protège toutes les toitures poreuses et **limite la pénétration de l'eau** en créant une barrière hydrophobe de quelques millimètres de profondeur à la surface du matériau.

Grâce à IMPERTOITURE HYDRO, imperméabilisez totalement votre toiture et soyez tranquille pendant de nombreuses années.

Cet imperméabilisant toiture limite les infiltrations d'eau et protège donc des dégâts du gel, des dépôts verts et des salissures.

IMPERTOITURE HYDRO fait partie de la gamme hydrofuge toiture.

Si votre toiture présente des infiltrations d'eau, reportez-vous vers une solution d'étanchéité du toit.

Fabriqué dans notre usine Arcane Industries

AVANTAGES PRODUIT

- **Efficacité jusqu'à 5 ans**
- Totalement **invisible**
- **Excellent effet déperlant**
- **Préserve des effets du gel**
- **Anti-taches**
- **Excellente pénétration** dans les pores des matériaux
- Retarde sensiblement l'encrassement



des toitures en zones polluées

- **Rallonge la durée de vie** de votre toiture.
- **Microporeux.** Laisse respirer le support.
- **Toiture non glissante** après traitement.
- Ralentit le verdissement, développement de salissures.
- Ne forme pas de film en surface.
- Produit en phase aqueuse sans solvant pétrolier.
- Sans silicone ou dérivé.
- Sans odeur.

DESTINATION

Toitures.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Le matériau doit être poreux.

IMPERTOITURE HYDRO, imperméabilise tous les matériaux poreux de nature minérale :

- Tuiles en terre cuite, ciment, béton,
- Pierres reconstituées
- Pierres naturelles

Ne convient pas sur matériaux non-poreux type: ardoise, grès cérame etc...

Application OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et brosser les supports avant application. Vous pourrez trouver un

produit adapté à votre destination dans notre rubrique produit d'entretien.

- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE. -traitement fongicide concentré pour toiture (afin de pouvoir déraciner les dépôts verts, laisser agir 2-3 jours puis rincage) et net'toit (afin de faire un dernier nettoyage de surface, laisser agir 15 à 30mn puis rincage)

MISE EN OEUVRE

- Effectuer préalablement un essai afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après séchage du produit.
- Pulvériser ou étaler, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur, le produit de façon uniforme sur le support jusqu'à refus (lors de pulvérisation d'imperméabilisant , un équipement approprié est recommandé : gants, lunettes, masque)
- Si absorption très rapide à la 1ère couche, passer une 2 ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.
- Si vous voyez du surplus en surface , retirer le avec un chiffon propre et sec afin d'éviter toutes taches.

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas mélanger à un autre produit.
- Protéger de la pluie dans les 24 heures suivant l'application.

- Ne pas appliquer par temps de pluie, de forte chaleur, en plein soleil ou gel.

PROTECTION

Cet imperméabilisant n'a pas besoin d'une protection supplémentaire, après séchage il va créer un effet déperlant qui va protéger votre toiture.

SÉCHAGE

- Ne pas marcher sur la toiture traitée pendant minimum 2 heures. Ce temps est variable selon la porosité du support. Il est préférable d'attendre 24 heures si possible. En cas de taches dans ce délai, enlever les le plus rapidement possible à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà il est recommandé de retirer toute tache avec une éponge humide légèrement imprégnée de détergent neutre.
- 24 heures entre les couches
- La protection de longue durée contre l'humidité et autres salissures est optimale après un minimum de 6 jours de séchage.

ENTRETIEN

Éviter les nettoyages haute pression.

Consommation

3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.

Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

Conservation

1 an dans son emballage.

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

Description Produit Produit hydrofuge / imperméabilisant toiture incolore :

IMPERTOITURE HYDRO est un hydrofuge PRO en phase aqueuse qui protège toutes les toitures poreuses et **limite la pénétration de l'eau** en créant une barrière hydrophobe de quelques millimètres de profondeur à la surface du matériau.

Grâce à IMPERTOITURE HYDRO, imperméabilisez totalement votre toiture et soyez tranquille pendant de nombreuses années.

Cet imperméabilisant toiture limite les infiltrations d'eau et protège donc des dégâts du gel, des dépôts verts et des salissures.

IMPERTOITURE HYDRO fait partie de la gamme hydrofuge toiture.

Si votre toiture présente des infiltrations d'eau, reportez-vous vers une solution d'étanchéité du toit.

Fabriqué dans notre usine Arcane Industries

AVANTAGES PRODUIT

- **Efficacité jusqu'à 5 ans**
- Totalement **invisible**
- **Excellent effet déperlant**
- **Préserve des effets du gel**
- **Anti-taches**
- **Excellente pénétration** dans les pores des matériaux
- Retarde sensiblement l'encrassement des toitures en zones polluées

- **Rallonge la durée de vie** de votre toiture.
- **Microporeux**. Laisse respirer le support.
- **Toiture non glissante** après traitement.
- Ralentit le verdissement, développement de salissures.
- Ne forme pas de film en surface.
- Produit en phase aqueuse sans solvant pétrolier.
- Sans silicone ou dérivé.
- Sans odeur.

DESTINATION

Toitures.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Le matériau doit être poreux.

IMPERTOITURE HYDRO, imperméabilise tous les matériaux poreux de nature minérale :

- Tuiles en terre cuite, ciment, béton,
- Pierres reconstituées
- Pierres naturelles

Ne convient pas sur matériaux non-poreux type: ardoise, grès cérame etc...

Application OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et brosser les supports avant application. Vous pourrez trouver un produit adapté à votre destination dans notre rubrique produit d'entretien.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos **PRODUITS FONGICIDE**.
-traitement fongicide concentré pour toiture (afin de pouvoir déraciner les dépôts verts, laisser agir 2-3 jours puis rincage) et net'toit (afin de faire un dernier nettoyage de surface, laisser agir 15 à 30mn puis rincage)

MISE EN OEUVRE

- Effectuer préalablement un essai afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après

séchage du produit.

- Pulvériser ou étaler, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur, le produit de façon uniforme sur le support jusqu'à refus (lors de pulvérisation d'imperméabilisant , un équipement approprié est recommandé : gants, lunettes, masque)
- Si absorption très rapide à la 1ère couche, passer une 2 ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.
- Si vous voyez du surplus en surface , retirer le avec un chiffon propre et sec afin d'éviter toutes taches.

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas mélanger à un autre produit.
- Protéger de la pluie dans les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de forte chaleur, en plein soleil ou gel.

PROTECTION

Cet imperméabilisant n'a pas besoin d'une protection supplémentaire, après séchage il va créé un effet déperlant qui va protéger votre toiture.

SÉCHAGE

- Ne pas marcher sur la toiture traitée pendant minimum 2 heures. Ce temps est variable selon la porosité du support. Il est préférable d'attendre 24 heures si possible. En cas de taches dans ce délai, enlever les le plus rapidement possible à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà il recommandé de retirer toute tache avec une éponge humide légèrement imprégnée de détergent neutre.
- 24 heures entre les couches
- La protection de longue durée contre l'humidité et autres salissures est optimale après un minimum de 6 jours de séchage.

ENTRETIEN

Éviter les nettoyages haute pression.

Consommation

3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.

Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

Conservation

1 an dans son emballage.