Hydrofuge incolore pour toitures poreuses - IMPERTOITURE HYDRO



DESCRIPTION PRODUIT Produit hydrofuge / imperméabilisant toiture incolore :

IMPERTOITURE HYDRO est un **traitement hydrofuge toiture** conçu pour protéger durablement votre **toit** contre l'**humidité**, les **infiltrations d'eau**, les dégâts du gel, les **dépôts verts** et les salissures. Ce **produit hydrofuge toiture** en **phase aqueuse** pénètre en profondeur dans les **matériaux poreux** comme les **tuiles en terre cuite**, le **ciment**, le **béton**, ou encore les **pierres naturelles**, sans modifier leur aspect. Il offre une **protection efficace jusqu'à 5 ans**, retardant l'encrassement et préservant la **durée de vie toiture**.

IMPERTOITURE HYDRO fait partie de la gamme hydrofuge toiture.

Si votre toiture présente des infiltrations d'eau, reportez-vous vers une solution d'étanchéité du toit.

Fabriqué dans notre usine Arcane Industries

AVANTAGES PRODUIT

- **Efficacité jusqu'à 5 ans**
- **Hydrofuge toiture incolore** : **protection invisible** sans effet filmogène.
- **Excellent effet déperlant**
- **Préserve des effets du gel**
- **Anti-taches**
- **Excellente pénétration** dans les pores des matériaux
- Retarde sensiblement l'encrassement des toitures en zones polluées
- **Prolonge la durée de vie** de votre toiture.
- **Microporeux**. Laisse respirer le support.
- **Toiture non glissante** après traitement.
- Ralentit le verdissement, développement de salissures.
- Produit en phase aqueuse sans solvant pétrolier.

- Sans silicone ou dérivé.
- Sans odeur.
- **Compatible avec plusieurs matériaux** : idéal pour les **tuiles terre cuite, ciment et béton.**

DESTINATION

Toitures.

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Ce **produit hydrofuge toiture** s’applique sur toutes les matériaux poreux de nature minérale :

- Tuiles en terre cuite, ciment, béton,
- Pierres reconstituées
- Pierres naturelles

Ne convient pas sur matériaux non-poreux type: ardoise, grès cérame etc...

APPLICATION OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et brosser les supports avant application avec un produit d'entretien toiture adapté. Vous pourrez en trouver un dans notre rubrique produit d'entretien.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE. -traitement fongicide concentré pour toiture (afin de pouvoir déraciner les dépots verts, laisser agir 2-3 jours puis rincage) et net'toit (afin de faire un dernier nettoyage de surface, laisser agir 15 à 30mn puis rincage)

MISE EN OEUVRE

- Prêt emploi.
- Effectuer préalablement un essai afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après séchage du produit.
- Pulvériser ou étaler, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur, le produit de façon uniforme sur le support jusqu'à refus (lors de pulvérisation d'imperméabilisant , un équipement approprié est recommandé : gants, lunettes, masque)

- Si absorption très rapide à la 1ère couche, passer une 2 ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.
- Si vous voyez du surplus en surface , retirer le avec un chiffon propre et sec afin d?éviter toutes taches.

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas mélanger à un autre produit.
- Protéger de la pluie dans les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de forte chaleur, en plein soleil ou gel.

PROTECTION

Cet imperméabilisant n'a pas besoin d'une protection supplémentaire, après séchage il va créé un effet déperlant qui va protéger votre toiture.

SÉCHAGE

- Ne pas marcher sur la toiture traitée pendant minimum 2 heures. Ce temps est variable selon la porosité du support. Il est préférable d'attendre 24 heures si possible. En cas de taches dans ce délai, enlever les le plus rapidement possible à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà il recommandé de retirer toute tache avec une éponge humide légèrement imprégnée de détergent neutre.
- 24 heures entre les couches
- La protection de longue durée contre l'humidité et autres salissures est optimale après un minimum de 6 jours de séchage.

ENTRETIEN

Éviter les nettoyages haute pression.

CONSOMMATION

3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.
Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

CONSERVATION

1 an dans son emballage.

Mentions Légales :
Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.