

Saturateur Bois Exotique - ARCABOIS SB EXOTIQUE



DESCRIPTION PRODUIT Saturateur spécial bois exotique naturel ou teinté :

ARCABOIS BOIS SB EXOTIQUES est un **saturateur bois extérieur** à base d'**huiles naturelles végétales** qui offre un **traitement optimal contre les agressions** telles que l'**eau de pluie**, le **gel**, les **dépôts verts** et autres **salissures** sur les bois exotiques et fermés.

En effet, les bois exotiques tels que Teck, Ipé, Acajou, wengé, Itauba, Padouk... sont très résistants, plutôt gras et denses **mais nécessitent un traitement adapté** afin de préserver leurs belles couleurs et éviter les taches.

Ces derniers posés en extérieur subissent de fortes contraintes car ils sont soumis aux intempéries, eau de pluie, le froid et le rayonnement solaire intense (UV).

Cette alternance d'humidité et de température chaud / froid alliée à une exposition intensive à la lumière du soleil est responsable de déformations, craquements, grisaillement et donc de son vieillissement accéléré.

Un bois exotique extérieur non protégé et non entretenu régulièrement se détériorera rapidement. Il est donc **indispensable de le protéger**, notamment pour les **terrasses bois**, bardages et **meublement de jardin**, avec un **saturateur bois** exotique de haute qualité.

Les bois exotiques sont généralement très colorés et nécessitent une protection adaptée.

C'est pour cette raison qu'il faudra impérativement protéger sa terrasse, les bardages en bois des intempéries par un système de protection performant et adapté tel que le **saturateur bois** Arcabois Bois Exotiques.

Pourquoi choisir un saturateur plutôt qu'une lasure ?

Contrairement à la lasure, le saturateur bois pénètre en profondeur et teinte le bois dans sa masse, offrant ainsi une protection optimale sans former de film en surface. Retrouvez plus d'informations dans notre dossier *Saturateur bois ou lasure*. À l'inverse, une lasure agit

comme un vernis en surface et finit par s'écailler avec le temps, nécessitant un ponçage complet avant chaque nouvelle application. De plus, notre saturateur est formulé à base d'huiles naturelles, ce qui lui permet de nourrir le bois tout en stabilisant les essences exotiques telles que l'acajou ou le teck. Il contribue ainsi à limiter les risques de déformation, de fissuration et de tuilage liés aux variations climatiques.

Un large choix de teintes pour tous types de bois

Le **saturateur bois Arcabois SB EXOTIQUES** est disponible en plusieurs **teintes**. Il est aussi possible d'ajouter un **colorant universel** ou de **mélanger les teintes** pour un résultat personnalisé.

- Chêne doré (bois brun clair) = idéal bois : teck, ipe, cumaru
- Pin d'oregon (bois brun reflet rouge) = idéal bois : teck , tali
- Acajou (bois rouge) =idéal pour : akola, mukulungu, acajou
- Chêne foncé (bois brun foncé) = idéal pour : wengé
- Incolore = idéal pour tous types de bois exotiques

Fabriqué dans notre usine Arcane Industries

AVANTAGES PRODUIT

- **Haute Protection**
- **Nourrit et hydrofuge** le bois en profondeur
- **Protection renforcée contre l'apparition de champignons parasites**, contient un inhibiteur de développement.
- Conserve l'aspect mat et naturel du bois
- **Ne s'écaille pas**
- Ne forme pas de film à la surface (non filmogène)
- Limite déformation, fissuration, fentes, tuilages du bois
- Met en valeur les veines du bois
- **Anti-UV, évite le grisaillement**
- A base d'huiles naturelles
- Très beau rendu esthétique par un choix de plusieurs teintes
- Préserve la texture du bois
- Facile d'application

DESTINATION

Le **saturateur bois exotique** est idéal pour :

- terrasses, bardages, barrières, bords de piscines, caillebotis, planchers, abris de jardin,

meubles de jardin, paravents, pergolas...

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Ce **saturateur bois exotiques** s'applique préférentiellement sur tous les **bois exotiques** mais également sur les bois locaux.

- Bois exotiques (ipé, teck, tali, cumaru, red cedar, massaranduba, acajou, wengé, iroko, bankirai, akola, ...)
- Bois locaux (sapins, douglas, mélèze, chêne, pins...)
- Bois massifs autoclaves ou non
- S'applique sur un revêtement propre, sain et exempt de tous revêtements antérieurs
- Surfaces horizontales ou verticales

APPLICATION OUTILS REQUIS

Pinceau spalter, brosse, pistolet avec masque à cartouches et lunettes de protection.
Rinçage possible à l'eau savonneuse (idéalement au white spirit)

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. En cas de doute sur la présence de moisissures utiliser notre traitement fongicide.

Si nécessaire égrener au papier abrasif pour ouvrir les pores (grain 100-120).

Bois neufs : Appliqué après 1-3 mois d'installation et d'exposition.

Bois gris non traités : Nettoyer le bois au DEGRISANT BOIS.

Bois gris déjà traités (huilés) : Nettoyer avec le déshuileur puis dégriser.

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis: Décaper avec le système ARCADECAP BOIS puis DEGRISEUR.

MISE EN OEUVRE

L'application du **saturateur bois exotiques** est simple:

- Application au spalter dans le sens des fibres du bois jusqu'à saturation du support. Ne pas appliquer en surépaisseur, le produit doit s'imprégner dans le bois.
Après 1-2 heure de séchage, il serait nécessaire d'essuyer l'excédent du produit au chiffon.
- Après 12-24h de séchage application d'une deuxième couche si nécessaire et suivant la même procédure.

RECOMMANDATIONS

- Prévoir un minimum de 3 jours de temps sec après l'application
- Afin d'avoir une bonne homogénéité du saturateur il sera important de bien mélanger avant toute utilisation.
- En cas d'application épaisse (application à la brosse, rouleau, pistolet), après 1-2 heures de séchage, il serait nécessaire pour obtenir un bon séchage et un aspect homogène **d'essuyer l'excédent** du produit au chiffon.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C, en plein soleil et à une température supérieure à 35°C
- Ne pas appliquer sur de la moisissure. Il faut préalablement traiter.
- Ne pas appliquer par temps de pluie
- Pour les grandes surfaces on peut utiliser un chiffon au bout d'un balai.
- Dans le cas d'application sur mobilier, il est recommandé d'essuyer au chiffon 1 heure après l'application puis laisser sécher 48h avant utilisation.
- Durant les premiers jours après traitement ne pas couvrir la terrasse, ne pas déplacer ou poser de mobiliers lourds.

Note sur la version incolore

La version "Incolore (sans pigments)" ne contient pas de pigments et protège moins des UVs que les versions teintées. L'entretien à fournir peut être plus fréquent. Cette version convient bien pour des terrasses sous abris. Pour des surfaces très ensoleillées et très exposées aux intempéries, il est recommandé de choisir une version teintée. Si le grisaillement est un problème, il faut partir sur la teinte chêne dorée qui est la plus neutre visuellement.

PROTECTION

Aucune protection nécessaire pour ce produit.

SÉCHAGE

Indications données à +20°C et 50 % d'humidité relative.

- Séchage : 24/48 heures.
- Mise en service pour une terrasse : 48 heures selon les conditions climatiques.

ENTRETIEN

Il est recommandé d'entretenir sa terrasse, bardage bois avec un saturateur une fois par an. Avec notre saturateur bois exotiques, après la première année, une seule couche à refus pour les années suivantes sera suffisante.

CONSOMMATION

10 à 16 m² au litre par couche selon la porosité du support.

CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'air et de la chaleur.

Mentions Légales :

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle.