

Fixateur hydrofuge support friable anti poussière: ARCAFIX

DESCRIPTION PRODUIT FIXATEUR
HYDROFUGE SUPPORT FRIABLE ANTI
POUSSIÈRE - ARCAFIX

Arcafix est un fixateur de fond et imperméabilisant pour tuiles béton et tuiles en terre cuite, mortiers et enduits maigres ou peu dosés, matériaux de toitures devenus poreux, les chapes en ciment friables. ARCAFIX fixateur est un fixateur de fonds et un hydrofuge à base de résines méthacryliques en phase solvantée.

Traitement contre la poussière et durcisseur de fond pour supports farinants ou poreux avant une mise en peinture.

Hydrofuge, il constitue une protection anti-gel pour tous matériaux.

ARCAFIX assure une excellente protection des supports absorbants, sans altérer leur aspect naturel.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Imperméabiliser, durcir et assainir tous les supports poreux
- Traitement anti-poussière.
- Fixateur de fond pour supports farinants ou poreux avant la mise en peinture.
- Protection anti-gel pour tous matériaux.
- Stoppe l'humidité.
- Durcit les supports friables.
- Fixe et prépare les fonds farinants afin de favoriser l'accroche d'un enduit, d'une peinture, d'un crépis ou de tout autre



revêtement.

- Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux non fissurés.
- Microporeux. Laisse respirer le support..
- Favorise l'adhérence ultérieure des peintures.
- Protège durablement le matériau sans former de film en surface
- Empêche le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est indispensable à leur développement.
- Recouvrable par enduits ou peintures.

DESTINATION

Arcafix s'utilise sur tous matériaux de toitures ou de façades devenus poreux ou farinants.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- mortiers et enduits maigres ou insuffisamment dosés
- les tuiles
- ardoises artificielles,
- amiante-ciment,
- les chapes en ciment friables
- les enduits minéraux altérés par le temps,

APPLICATION OUTILS REQUIS

L'application se fait à la brosse, au rouleau, au pistolet, ou au pulvérisateur.

Nettoyage du matériel : White Spirit ou notre solvant universel

PRÉPARATION DU SUPPORT

- L'Arcafix doit être appliqué sur support sec
- Nettoyer et brosser les supports.
- Les surfaces non adhérentes seront éliminées.

- Eliminer les dépôts verts, algues, moisissures au moyen du TRAITEMENT FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de dilution.

Toutefois, le traitement d'un support **peu absorbant** peut nécessiter de diluer le ARCAFIX avec du White Spirit (à raison de 1 volume de White Spirit pour 2 à 4 volumes d'ARCAFIX).

Appliquer en une seule couche, jusqu'à refus, du bas vers le haut, sans revenir sur les surfaces déjà traitées.

Pour être correctement imperméabilisée, la surface traitée doit conserver un aspect satiné après séchage.

Sur des supports très clairs, peut foncer légèrement le teinte.

Il ne faut pas former de surépaisseurs.

RECOMMANDATIONS

Travailler toujours du bas vers le haut afin d'éviter les coulures.

Ne convient pas aux surfaces non poreuses.

Ne pas appliquer par température supérieure à 35°C, par temps venté, par risque de pluie.

Port de gants appropriés.

- Mentions légales : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolences et vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite aucune protection particulière.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C : Sec : 6 heures environ
Recouvrable : 24 heures après

ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau et à l'aide d'un nettoyant PH neutre. Eviter les nettoyages trop fréquents à la haute pression qui risque d'altérer rapidement l'efficacité du produit. Respecter une distance minimale de 30 cm entre le nettoyeur haute pression et la surface traitée.

CONSOMMATION

3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.
3 conditionnements : 0.75 litres, 2.5 litres et 20 litres

CONSERVATION

Se conserve 2 ans en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel

Mentions Légales :

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas

d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolences et vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT FIXATEUR HYDROFUGE SUPPORT FRIABLE ANTI
POUSSIÈRE - ARCAFIX

Arcafix est un fixateur de fond et imperméabilisant pour tuiles béton et tuiles en terre cuite, mortiers et enduits maigres ou peu dosés, matériaux de toitures devenus poreux, les chapes en ciment friables. ARCAFIX fixateur est un fixateur de fonds et un hydrofuge à base de résines méthacryliques en phase solvantée.

Traitement contre la poussière et durcisseur de fond pour supports farinants ou poreux avant une mise en peinture.

Hydrofuge, il constitue une protection anti-gel pour tous matériaux.

ARCAFIX assure une excellente protection des supports absorbants, sans altérer leur aspect naturel.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Imperméabiliser, durcir et assainir tous les supports poreux
- Traitement anti-poussière.
- Fixateur de fond pour supports farinants ou poreux avant la mise en peinture.
- Protection anti-gel pour tous matériaux.
- Stoppe l'humidité.
- Durcit les supports friables.
- Fixe et prépare les fonds farinants afin de favoriser l'accroche d'un enduit, d'une peinture, d'un crépis ou de tout autre revêtement.
- Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux non fissurés.
- Microporeux. Laisse respirer le support..
- Favorise l'adhérence ultérieure des peintures.
- Protège durablement le matériau sans former de film en surface
- Empêche le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est

indispensable à leur développement.

- Recouvrable par enduits ou peintures.

DESTINATION

Arcafix s'utilise sur tous matériaux de toitures ou de façades devenus poreux ou farinants.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- mortiers et enduits maigres ou insuffisamment dosés
- les tuiles
- ardoises artificielles,
- amiante-ciment,
- les chapes en ciment friables
- les enduits minéraux altérés par le temps,

APPLICATION OUTILS REQUIS

L'application se fait à la brosse, au rouleau, au pistolet, ou au pulvérisateur.

Nettoyage du matériel : White Spirit ou notre solvant universel

PRÉPARATION DU SUPPORT

- L'Arcafix doit être appliqué sur support sec
- Nettoyer et broser les supports.
- Les surfaces non adhérentes seront éliminées.
- Eliminer les dépôts verts, algues, moisissures au moyen du TRAITEMENT FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de dilution.

Toutefois, le traitement d'un support **peu absorbant** peut nécessiter de diluer le ARCAFIX avec du White Spirit (à raison de 1 volume de White Spirit pour 2 à 4 volumes d'ARCAFIX). Appliquer en une seule couche, jusqu'à refus, du bas vers le haut, sans revenir sur les surfaces déjà traitées.

Pour être correctement imperméabilisée, la surface traitée doit conserver un aspect satiné après séchage.

Sur des supports très clairs, peut foncer légèrement le teinte.

Il ne faut pas former de surépaisseurs.

RECOMMANDATIONS

Travailler toujours du bas vers le haut afin d'éviter les coulures.

Ne convient pas aux surfaces non poreuses.

Ne pas appliquer par température supérieure à 35°C, par temps venté, par risque de pluie.

Port de gants appropriés.

- Mentions légales : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolences et vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite aucune protection particulière.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C : Sec : 6 heures environ

Recouvrable : 24 heures après

ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau et à l'aide d'un nettoyant PH neutre. Eviter les nettoyages trop fréquents à la haute pression qui risque d'altérer rapidement l'efficacité du produit. Respecter une distance minimale de 30 cm entre le nettoyeur haute pression et la surface traitée.

CONSOMMATION

3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.

3 conditionnements : 0.75 litres, 2.5 litres et 20 litres

CONSERVATION

Se conserve 2 ans en emballage d'origine fermé.

Stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel