

# Peinture d'ombrage pour serre agricole ou industrielle - ARCASERRE

Description Produit Peinture d'Ombrage pour Serre Verre et Plastique - Arcaserre :

ARCASERRE est une peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, de charges et de pigments appropriés.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

## AVANTAGES PRODUIT

- Très simple d'emploi. Se mélange facilement à l'eau
- Bonne opacité malgré une forte dilution à l'eau
- Permet de faire varier l'intensité de l'ombrage suivant le taux de dilution choisi
- Très économique : un seau de 25 kg permet de protéger environ 1 500 m<sup>2</sup> de serres

## DESTINATION

ARCASERRE est une peinture provisoire destinée principalement à l'ombrage des serres et d'une manière générale sert à opacifier tout vitrage. La durée de vie du produit sur le support dépendra de l'intensité de la pluviométrie annuelle inégale selon les régions et saisons.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Plastique et verre



## APPLICATION OUTILS REQUIS

- Pulvérisateur sous pression (porté, tracté ou aéroporté). La pression à la sortie, doit être de 10 à 17 bars (variable cependant, et adaptée à l'équipement utilisé), la longueur de la lance est généralement réglée de façon à se rapprocher à environ 1 mètre de la surface à traiter. Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage ou avec STOPSCREEN si la peinture a séché.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

A appliquer sur support exempté de tout salissure ou ancienne peinture. Le support doit propre et sec avant application.

## MISE EN OEUVRE

Préparation de la matière : A diluer avec plus ou moins d'eau en fonction de l'ombrage souhaité. Quantité moyenne : 3 à 6 litres d'eau environ pour 1 kg d'ARCASERRE.

Produit diluable à l'eau à homogénéiser avant dilution au malaxeur.

Application : Après avoir mélangé soigneusement le produit avec l'eau, pulvériser le mélange sans attendre. Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par temps humide et en dessous de 5°C.
- S'applique au début du printemps et aura disparu à la suite des grosses pluies de fin d'été ou début d'automne.
- La durée de vie du produit sur le support dépendra de la pluviométrie annuelle inégale selon les régions
- En cas d'application tardive, notre solvant de nettoyage STOPSCREEN facilitera la dissolution de ARCASERRE.

## PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire

## SÉCHAGE

Sec au toucher : 2 heures

## ENTRETIEN

A la fin de la saison ou si l'on souhaite retirer la peinture pour une meilleure transparence, un nettoyage acide s'impose avec STOPSCREEN .

## CONSOMMATION

Environ 500 m<sup>2</sup> à 1000 m<sup>2</sup> pour un mélange de 25 kg d'ARCASERRE + 100 litres d'eau.

## Conservation

6 mois dans son emballage d'origine

## Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les

Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

## **Description du produit :**

Description Produit Peinture d'Ombrage pour Serre Verre et Plastique - Arcaserre :

ARCASERRE est une peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, de charges et de pigments appropriés.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

## **AVANTAGES PRODUIT**

- Très simple d'emploi. Se mélange facilement à l'eau
- Bonne opacité malgré une forte dilution à l'eau
- Permet de faire varier l'intensité de l'ombrage suivant le taux de dilution choisi
- Très économique : un seau de 25 kg permet de protéger environ 1 500 m<sup>2</sup> de serres

## **DESTINATION**

ARCASERRE est une peinture provisoire destinée principalement à l'ombrage des serres et d'une manière générale sert à opacifier tout vitrage. La durée de vie du produit sur le support dépendra de l'intensité de la pluviométrie annuelle inégale selon les régions et saisons.

## **MATÉRIAUX ELIGIBLES**

Plastique et verre

## **APPLICATION OUTILS REQUIS**

- Pulvérisateur sous pression (porté, tracté ou aéroporté). La pression à la sortie, doit être de 10 à 17 bars (variable cependant, et adaptée à l'équipement utilisé), la longueur de la lance est généralement réglée de façon à se rapprocher à environ 1 mètre de la surface à traiter. Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage ou avec STOPSCREEN si la peinture a séché.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

A appliquer sur support exempté de tout salissure ou ancienne peinture. Le support doit propre et sec avant application.

## MISE EN OEUVRE

Préparation de la matière : A diluer avec plus ou moins d'eau en fonction de l'ombrage souhaité. Quantité moyenne : 3 à 6 litres d'eau environ pour 1 kg d'ARCASERRE.

Produit diluable à l'eau à homogénéiser avant dilution au malaxeur.

Application : Après avoir mélangé soigneusement le produit avec l'eau, pulvériser le mélange sans attendre. Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par temps humide et en dessous de 5°C.
- S'applique au début du printemps et aura disparu à la suite des grosses pluies de fin d'été ou début d'automne.
- La durée de vie du produit sur le support dépendra de la pluviométrie annuelle inégale selon les régions
- En cas d'application tardive, notre solvant de nettoyage STOPSCREEN facilitera la dissolution de ARCASERRE.

## PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire

## SÉCHAGE

Sec au toucher : 2 heures

## ENTRETIEN

A la fin de la saison ou si l'on souhaite retirer la peinture pour une meilleure transparence, un nettoyage acide s'impose avec STOPSCREEN .

## CONSOMMATION

Environ 500 m<sup>2</sup> à 1000 m<sup>2</sup> pour un mélange de 25 kg d'ARCASERRE + 100 litres d'eau.

Conservation

6 mois dans son emballage d'origine