

Elimination totale des peintures d'ombrage - STOPSCREEN

DESCRIPTION PRODUIT Nettoyant pour Peinture d'Ombrage STOPSCREEN :

STOPSCREEN déstructure la résine de la peinture et solubilise plus efficacement les particules minérales contenues dans les peintures d'ombrage.

AVANTAGES PRODUIT

- Solution innovante de régulation de l'effet écran.
- Economie
- UNIVERSALITE
- Souplesse ET FIABILITE D'UTILISATION
- PRÉSERVATION DU SUPPORT ET DES STRUCTURES METALLIQUES
- Respect des cultures. Produit dégradable qui se décompose naturellement.

DESTINATION

Horticulture et cultures maraîchères sous serres en verre ou tunnels en plastique, Skydômes, verrières et toute surface transparente, dans les locaux industriels et d'habitation.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Polycarbonate et verre. S'applique sur notre peinture ARCASERRE.

APPLICATION OUTILS REQUIS



Selon la surface à traiter : pulvérisateur de jardin, à air comprimé (moteurs thermique/électrique) ou automatiques. Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

MISE EN OEUVRE

STOPSCREEN s'applique par pulvérisation et déblanchit le support par déstructuration des particules minérales et du liant de fixation.

Le concentré STOPSCREEN doit être dilué de 1/3 à 1/6 dans de l'eau, de préférence de 1/4 et jusqu'à 1/12 pour les peintures d'ombrage pauvres en liant, et les produits en poudre, additivés ou non d'une résine.

Une fois diluée et homogénéisée, la solution prête à l'emploi est pulvérisée de haut en bas de la surface afin de réduire les pertes de produit par coulures. STOPSCREEN s'applique, en deux pulvérisations successives, humide sur humide, sans rinçage. Si nécessaire, effectuer un second traitement. Le rinçage n'est pas nécessaire.

RECOMMANDATIONS

- Il est déconseillé de nettoyer en pleine chaleur. Le traitement s'effectuera de préférence le matin (présence de rosée) ou par temps humide.
- Le taux de dilution adéquat sera optimisé en fonction de la nature du support à nettoyer, du type de peinture d'ombrage utilisé, de son état de surface (sec ou humide), du nombre de

couches, de l'épaisseur et de l'ancienneté du dépôt. L'augmentation de la pression de pulvérisation permet d'utiliser des solutions plus diluées.

- Les surfaces verticales sont les plus faciles à désombrer.
- Plus délicat, le déblanchiment des toitures nécessite généralement un traitement attentif (les pentes, non verticales, ne facilitent pas l'entraînement de la peinture d'ombrage). Dans tous les cas, une averse suffit pour assurer une élimination totale.

Mentions légales: Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Non applicable

SÉCHAGE

Non applicable

ENTRETIEN

Non applicable

CONSOMMATION

Environ 1 000 m² pour un mélange de 50 L de STOPSCREEN + 250 litres d'eau. Ce rendement est préconisé pour un désombrage de l'ARCASERRE qui a été appliquée dans des conditions normales, sans sur-couchage.

CONSERVATION

Stocker dans un endroit frais et ventilé à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.

Mentions Légales :

Produit corrosif acide, Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT Nettoyant pour Peinture d'Ombrage STOPSCREEN :

STOPSCREEN déstructure la résine de la peinture et solubilise plus efficacement les particules minérales contenues dans les peintures d'ombrage.

AVANTAGES PRODUIT

- Solution innovante de régulation de l'effet écran.
- Economie
- UNIVERSALITE
- Souplesse ET FIABILITE D'UTILISATION
- PRÉSERVATION DU SUPPORT ET DES STRUCTURES METALLIQUES
- Respect des cultures. Produit dégradable qui se décompose naturellement.

DESTINATION

Horticulture et cultures maraîchères sous serres en verre ou tunnels en plastique, Skydômes, verrières et toute surface transparente, dans les locaux industriels et d'habitation.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Polycarbonate et verre. S'applique sur notre peinture ARCASERRE.

APPLICATION OUTILS REQUIS

Selon la surface à traiter : pulvérisateur de jardin, à air comprimé (moteurs thermique/électrique) ou automatiques. Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

MISE EN OEUVRE

STOPSCREEN s'applique par pulvérisation et déblanchit le support par déstructuration des particules minérales et du liant de fixation.

Le concentré STOPSCREEN doit être dilué de 1/3 à 1/6 dans de l'eau, de préférence de 1/4 et jusqu'à 1/12 pour les peintures d'ombrage pauvres en liant, et les produits en poudre, additivés ou non d'une résine.

Une fois diluée et homogénéisée, la solution prête à l'emploi est pulvérisée de haut en bas de la surface afin de réduire les pertes de produit par coulures. STOPSCREEN s'applique, en deux pulvérisations successives, humide sur humide, sans rinçage. Si nécessaire, effectuer un second traitement. Le rinçage n'est pas nécessaire.

RECOMMANDATIONS

- Il est déconseillé de nettoyer en pleine chaleur. Le traitement s'effectuera de préférence le matin (présence de rosée) ou par temps humide.
- Le taux de dilution adéquat sera optimisé en fonction de la nature du support à nettoyer, du type de peinture d'ombrage utilisé, de son état de surface (sec ou humide), du nombre de couches, de l'épaisseur et de l'ancienneté du dépôt. L'augmentation de la pression de pulvérisation permet d'utiliser des solutions plus diluées.
- Les surfaces verticales sont les plus faciles à désombrer.
- Plus délicat, le déblanchiment des toitures nécessite généralement un traitement attentif (les pentes, non verticales, ne facilitent pas l'entraînement de la peinture d'ombrage). Dans tous les cas, une averse suffit pour assurer une élimination totale.

Mentions légales: Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Non applicable

SÉCHAGE

Non applicable

ENTRETIEN

Non applicable

CONSOMMATION

Environ 1 000 m² pour un mélange de 50 L de STOPSCREEN + 250 litres d'eau. Ce rendement est préconisé pour un désombrage de l'ARCASERRE qui a été appliquée dans des conditions normales, sans sur-couchage.

CONSERVATION

Stocker dans un endroit frais et ventilé à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.