

Hydrofuge solvanté pour mur façade crépi briques et enduits: IMPERFACADE

Description Produit Hydrofuge Solvanté pour Façade :

Vos murs et façades extérieurs souffrent avec le temps après de nombreuses pluies ou de multiples nettoyages acides.

Ces supports vieillissent moins bien s'ils ne sont pas protégés, c'est pour cela qu'il faudra impérativement les hydrofuger avec un imperméabilisant spécialement conçu pour ce type de matériau et ainsi leur assurer une plus grande pérennité.

C'est pourquoi nous avons développé au sein de notre usine française Arcane Industries, une nouvelle formule d'hydrofuge base solvant (2 fois plus résistant qu'une base aqueuse) spécialement conçue pour répondre aux exigences des murs et façades extérieurs.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

L'un des meilleurs traitement hydrofuge invisible qui rénove durablement les matériaux de votre façade :

- 100% incolore, ne change pas l'aspect du support
- Rallonge et renforce la durée de vie des matériaux
- Phase solvantée, 2 fois plus durable et résistant qu'une phase aqueuse - Efficace jusqu'à 10 ans.



- Un imperméabilisant spécialement formulé et conçu pour une utilisation extérieure avec un fort effet perlant
- Contrairement à de nombreux imperméabilisants disponibles notre imperméabilisant ne jaunit pas aux UV
- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Séchage plus rapide qu'un imperméabilisant à l'eau
- Micro poreux il laisse respirer le support (c'est important que le mur puisse rejeter la vapeur d'eau)
- Rend les matériaux auto-lavables : retarde sensiblement l'encrassement des supports en zone polluée.
- Protège contre les dégâts du gel
- Empêche sur le long terme le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est indispensable à leur développement
- Améliore l'isolation thermique en supprimant l'humidité dans les matériaux de construction.
- Recouvrable par enduits ou peintures

DESTINATION

Cet hydrofuge a été spécialement conçu pour être appliqué en extérieur sur murs et façades poreux non peints.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Cet imperméabilisant s'applique tout support poreux non fissuré tel que crépis, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, briques, ciment, béton.

Si votre façade présente des micro fissures et est tachée, un simple imperméabilisant ne

sera pas suffisant afin de pouvoir la rénover complètement.

Il faudra alors passer par notre peinture façade plus épaisse et plus élastique qui rénove et parfait votre étanchéité de façade.

Application OUTILS REQUIS

- Brosse ou Rouleau ou Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : Notre White Spirit

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, broser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du notre PRODUIT FONGICIDE,
- Le démoussage se fera en 2 temps : pulvérisation du traitement fongicide, ensuite laissez agir
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement fongicide
- Après 3 à 4 jours (le dépôt vert va être noirci) nettoyer à l'aide d'un karcher à moyenne pression afin d'éviter d'abîmer le crépi.
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux.

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.

- Bien remuer le produit avant l'application
- L'application de l'**imperméabilisant façade** se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support "boit" le produit continuer l'application, Le produit devra être complètement absorbé par le support.
- Application de bas en haut.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas appliquer si température au delà de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige
- Ne pas appliquer sur un support chaud, préférez le matin sur support frais.
- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.

PROTECTION

Aucune

SÉCHAGE

Séchage: 12 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Dans le cadre d'une opération d'entretien, le traitement peut être réactivé par une nouvelle application sur support propre. Evitez les nettoyages haute pression

Consommation

3 à 5 m2 au litre selon la porosité du support.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient Hydrocarbures dearomatized, Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, inférieur à 2% aromatics. Naphta lourd (pétrole), hydrotraité. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

Description Produit Hydrofuge Solvanté pour Façade :

Vos murs et façades extérieurs souffrent avec le temps après de nombreuses pluies ou de multiples nettoyages acides.

Ces supports vieillissent moins bien s'ils ne sont pas protégés, c'est pour cela qu'il faudra impérativement les hydrofuger avec un imperméabilisant spécialement conçu pour ce type de matériau et ainsi leur assurer une plus grande pérennité.

C'est pourquoi nous avons développé au sein de notre usine française Arcane Industries, une nouvelle formule d'hydrofuge base solvant (2 fois plus résistant qu'une base aqueuse) spécialement conçue pour répondre aux exigences des murs et façades extérieurs.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

L'un des meilleurs traitement hydrofuge invisible qui rénove durablement les matériaux de votre façade :

- 100% incolore, ne change pas l'aspect du support
- Rallonge et renforce la durée de vie des matériaux
- Phase solvantée, 2 fois plus durable et résistant qu'une phase aqueuse - Efficace jusqu'à 10 ans.
- Un imperméabilisant spécialement formulé et conçu pour une utilisation extérieure avec un fort effet perlant
- Contrairement à de nombreux imperméabilisants disponibles notre imperméabilisant ne jaunit pas aux UV
- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Séchage plus rapide qu'un imperméabilisant à l'eau
- Micro poreux il laisse respirer le support (c'est important que le mur puisse rejeter la vapeur d'eau)
- Rend les matériaux auto-lavables : retarde sensiblement l'encrassement des supports en zone polluée.
- Protège contre les dégâts du gel
- Empêche sur le long terme le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est indispensable à leur développement
- Améliore l'isolation thermique en supprimant l'humidité dans les matériaux de construction.
- Recouvrable par enduits ou peintures

DESTINATION

Cet hydrofuge a été spécialement conçu pour être appliqué en extérieur sur murs et façades poreux non peints.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Cet imperméabilisant s'applique tout support poreux non fissuré tel que crépis, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, briques, ciment, béton.

Si votre façade présente des micro fissures et est tachée, un simple imperméabilisant ne sera pas suffisant afin de pouvoir la rénover complètement.

Il faudra alors passer par notre peinture façade plus épaisse et plus élastique qui rénove et parfait votre étanchéité de façade.

Application OUTILS REQUIS

- Brosse ou Rouleau ou Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : Notre White Spirit

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, broser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du notre PRODUIT FONGICIDE,
- Le démoussage se fera en 2 temps : pulvérisation du traitement fongicide, ensuite laissez agir
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement fongicide
- Après 3 à 4 jours (le dépôt vert va être noirci) nettoyer à l'aide d'un karcher à moyenne pression afin d'éviter d'abîmer le crépi.
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux.

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application
- L'application de l'**imperméabilisant façade** se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support "boit" le produit continuer l'application, Le produit devra être complètement absorbé par le support.
- Application de bas en haut.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas appliquer si température au delà de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige
- Ne pas appliquer sur un support chaud, préférez le matin sur support frais.
- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.

PROTECTION

Aucune

SÉCHAGE

Séchage: 12 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Dans le cadre d'une opération d'entretien, le traitement peut être réactivé par une nouvelle application sur support propre. Evitez les nettoyages haute pression

Consommation

3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.