

Hydrofuge imperméabilisant béton sur terrasse, pavés et dalles poreuses, anti-tâches: IMPERTERRASSE BÉTON

Description Produit Produit Imperméabilisant - Hydrofuge / Oléofuge haute qualité pour terrasse en extérieur :

IMPER TERRASSE BÉTON est un traitement anti taches sol invisible et imperméable et oléofuge destiné à protéger les sols de vos terrasses en béton non fissurés des infiltrations d'eau et des graisses.

Votre terrasse en béton est devenue poreuse : vous souhaitez l'imperméabiliser et renforcer sa protection ? Vous souhaitez y prendre vos repas et voulez la protéger contre les taches grasses ?

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Oléofuge (contre les taches)
- Imperméabilise
- Prêt à l'emploi
- Résiste aux taches de nourriture, aux huiles automobiles, aux taches de graisse.
- Microporeux, laisse respirer le support.
- Non filmogène, totalement invisible
- Rend les matériaux auto lavables.
- Protège contre les éclatements dus au gel.
- Retarde la formation des dépôts verts.
- Sans odeur.



DESTINATION

Sur toutes surfaces béton poreuses et non fissurées.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Dallage béton - Pavés autobloquants -
Carreaux de ciment - Pierres reconstituées -
Pierre naturelle

Application OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau.

Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Eliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE BÉTON est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.
- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas marcher sur le support traité pendant 4 heures, puis passer une seconde couche si nécessaire en fonction de la porosité de votre support à 24h.
- Si absorption très rapide, passer une 2ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support. Sur sols peu poreux (marbres, granit, grès cérame etc..) une seule couche peut saturer le support. 2 heures après la dernière application, retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec, notamment sur creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.
- Sur des bétons neufs ou dalles neuves, il pourra être nécessaire d'appliquer une 2ème ou une 3ème couche.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité.

ENTRETIEN

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide

d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle. Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

Consommation

4 à 6 m² au litre selon la porosité du support.

Conservation

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

Description Produit Produit Imperméabilisant - Hydrofuge / Oléofuge haute qualité pour terrasse en extérieur :

IMPER TERRASSE BÉTON est un traitement anti taches sol invisible et imperméable et oléofuge destiné à protéger les sols de vos terrasses en béton non fissurés des infiltrations d'eau et des graisses.

Votre terrasse en béton est devenue poreuse : vous souhaitez l'imperméabiliser et renforcer sa protection ? Vous souhaitez y prendre vos repas et voulez la protéger contre les taches grasses ?

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Oléofuge (contre les taches)
- Imperméabilise
- Prêt à l'emploi
- Résiste aux taches de nourriture, aux huiles automobiles, aux taches de graisse.
- Microporeux, laisse respirer le support.
- Non filmogène, totalement invisible
- Rend les matériaux auto lavables.
- Protège contre les éclatements dus au gel.
- Retarde la formation des dépôts verts.
- Sans odeur.

DESTINATION

Sur toutes surfaces béton poreuses et non fissurées.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Dallage béton - Pavés autobloquants - Carreaux de ciment - Pierres reconstituées - Pierre naturelle

Application OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau.

Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Eliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE BÉTON est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.

- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.
- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas marcher sur le support traité pendant 4 heures, puis passer une seconde couche si nécessaire en fonction de la porosité de votre support à 24h.
- Si absorption très rapide, passer une 2ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support. Sur sols peu poreux (marbres, granit, grès cérame etc..) une seule couche peut saturer le support. 2 heures après la dernière application, retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec, notamment sur creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.
- Sur des bétons neufs ou dalles neuves, il pourra être nécessaire d'appliquer une 2ème ou une 3ème couche.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité.

ENTRETIEN

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle. Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

Consommation

4 à 6 m² au litre selon la porosité du support.

Conservation

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C