

# Manchon laqueur peinture - ROTALIFT

## Détails produit

Manchon polyester tissé 5mm laqueur pour application de laques, peinture ou de la peinture rénovation carrelage RESINE CARRELAGE.

Largeur : 100 mm (patte de lapin) -180 mm

## Atouts de ce manchon :

- Anti-gouttes.
- Excellente charge de peinture.
- Haut pouvoir garnissant.
- Pas de perte de fibres.
- Très résistant à l'usure.



Rouleau laqueur 100 mm et 180 mm :  
Applications :

Nous recommandons l'utilisation de ce rouleau laqueur dans le cadre d'application de peintures en couches minces (peinture sur carrelage Résine Carrelage, Peinture Meuble, Peinture Baignoire, laques).

## Préparation du matériel avant utilisation :

- Recouvrir le manchon avec du scotch de déménagement, arracher le scotch pour retirer les poils non adhérents.
- Nettoyer le rouleau à l'eau.
- Laisser sécher (surtout dans le cas d'utilisation de peinture solvantée)
- Brosser le rouleau.

Ces étapes permettent d'enlever les particules ou les poils non adhérents qui pourraient se retrouver dans le produit à l'application. Renouveler les opérations si nécessaire.

Entretien :

Peintures acryliques :

Nettoyage à l'eau quand la peinture est encore fraîche.

Peintures à base de solvants :

Laisser tremper le rouleau plusieurs heures dans un solvant avant nettoyage complet (pour une meilleure efficacité).

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Eviter à tout prix un nettoyage à l'eau sur des peintures solvantées (sauf si les peintures sont hydrodiluable).

## **Description du produit :**

Détails produit

Manchon polyester tissé 5mm laqueur pour application de laques, peinture ou de la peinture rénovation carrelage RESINE CARRELAGE.

Largeur : 100 mm (patte de lapin) -180 mm

Atouts de ce manchon :

- Anti-gouttes.
- Excellente charge de peinture.
- Haut pouvoir garnissant.
- Pas de perte de fibres.

- Très résistant à l'usure.

Rouleau laqueur 100 mm et 180 mm : Applications :

Nous recommandons l'utilisation de ce rouleau laqueur dans le cadre d'application de peintures en couches minces (peinture sur carrelage Résine Carrelage, Peinture Meuble, Peinture Baignoire, laques).

Préparation du matériel avant utilisation :

- Recouvrir le manchon avec du scotch de déménagement, arracher le scotch pour retirer les poils non adhérents.
- Nettoyer le rouleau à l'eau.
- Laisser sécher (surtout dans le cas d'utilisation de peinture solvantée)
- Brosser le rouleau.

Ces étapes permettent d'enlever les particules ou les poils non adhérents qui pourraient se retrouver dans le produit à l'application. Renouveler les opérations si nécessaire.

Entretien :

Peintures acryliques :

Nettoyage à l'eau quand la peinture est encore fraîche.

Peintures à base de solvants :

Laisser tremper le rouleau plusieurs heures dans un solvant avant nettoyage complet (pour une meilleure efficacité).

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Eviter à tout prix un nettoyage à l'eau sur des peintures solvantées (sauf si les peintures sont hydrodiluable).