

## Peinture bitume - peinture goudron : Résine sol pour asphalte, goudron, enrobé - ARCASPHALT

Description Produit Peinture bitume, béton extérieur ou goudron : Arcasphalt

Vous souhaitez redonner un coup de neuf à votre bitume, raviver ou changer sa couleur? Vous voulez matérialiser un motif au sol ou délimiter une zone ? Peinture formulée spécifiquement pour les bitumes et asphaltes, ARCASPHALT est un élastomère acrylique adapté aux enrobés bitumeux et à l'asphalte. Ce produit fait partie de la gamme Maison Etanche : Peinture spéciale sol.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

### AVANTAGES PRODUIT

- Haute Protection (Protège les enrobés),
- imperméable, grande résistance à l'eau. Haute durabilité
- Haute résistance et à l'abrasion.
- Excellente opacité et couvrance.
- Très facile à appliquer, prêt à l'emploi.
- Se dilue à l'eau (pas d'usage de solvants présentant risque d'inflammabilité et toxicité).
- Très économique.
- N'abîme pas le bitume contrairement aux peintures solvantées.
- Excellente résistance aux UV.
- Sans odeur désagréable.
- Antidérapant, anti-réfléchissant, anti-kérosène, anti-poussière.
- Retarde le vieillissement des enrobés.

A noter qu' ARCASPHALT / ARCATENNIS



sont les mêmes produits.

Ils ont été segmentés afin de répondre aux exigences de positionnement internet.

Si vous commandez par exemple 1 x ARCASPHALT et 1x ARCATENNIS vous allez recevoir 2 bidons avec une même étiquette intitulée: ARCASPHALT / ARCATENNIS.

## DESTINATION

Garages, Parkings privés, Allées, Pistes cyclables, Aires de jeu, Signalétiques, trottoirs, terrains de sport.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Arcasphalt peinture bitume, peut s'appliquer sur différents types de matériaux poreux : l'asphalte, le bois, ciment, les enrobés bitumeux, le béton poreux, les tuiles, les briques.

## Application OUTILS REQUIS

- Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, ou d'un pistolet.
- Rouleau Polyamide à poils longs (14mm de longueur).

Nettoyage des outils : A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant sols industriels.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur fonds neufs, propres et dépoussiérés : appliquer directement en deux couches.

Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé avec notre Nettoyant sols industriels, rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface.

Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que

ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.

## MISE EN OEUVRE

- Appliquer une 1ère couche diluée de 10 à 15% d'eau Séchage 24 heures.
- Appliquer une 2ème couche diluée de 5 à 10% d'eau maximum, perpendiculairement à la première couche.
- Au pistolet, ajouter environ 15% d'eau.
- Peut être appliquée en surface plate ou légèrement inclinée.

## PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

## SÉCHAGE

- Sec : 2 à 3 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Circulation piétonnière possible après 48 heures
- Circulation véhicule possible après 7 jours

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

## Consommation

Nous recommandons d'appliquer la peinture en 2 couches minimum

### **Consommation moyenne en fonction de la porosité du support:**

0,25 kg à 0,35 kg / m<sup>2</sup> par couche selon la

porosité du support.

0.5kg à 0.7kg pour 2 couches selon la porosité du support.

Il est à noter que le support peut être plus ou moins poreux qu'il s'agit d'un enrobé graviers, d'une asphalte lisse ou d'un béton et que les consommations peuvent être soumises à variation.

3.75KG permet de couvrir jusqu'à 7.5m<sup>2</sup> en 2 couches

15KG permet de couvrir jusqu'à 30m<sup>2</sup> en 2 couches

### Conservation

Se conserve avant ouverture, dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et du gel pendant 12 mois maximum. Après ouverture, en fermeture hermétique absolue 2 mois maximum.

### Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

### Description du produit :

Description Produit Peinture bitume, béton extérieur ou goudron : Arcasphalt

Vous souhaitez redonner un coup de neuf à votre bitume, raviver ou changer sa couleur? Vous voulez matérialiser un motif au sol ou délimiter une zone ? Peinture formulée spécifiquement pour les bitumes et asphaltes, ARCASPALT est un élastomère acrylique adapté aux enrobés bitumeux et à l'asphalte. Ce produit fait partie de la gamme Maison Etanche : Peinture spéciale sol.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

## AVANTAGES PRODUIT

- Haute Protection (Protège les enrobés),
- imperméable, grande résistance à l'eau. Haute durabilité
- Haute résistance et à l'abrasion.
- Excellente opacité et couvrance.
- Très facile à appliquer, prêt à l'emploi.
- Se dilue à l'eau (pas d'usage de solvants présentant risque d'inflammabilité et toxicité).
- Très économique.
- N'abîme pas le bitume contrairement aux peintures solvantées.
- Excellente résistance aux UV.
- Sans odeur désagréable.
- Antidérapant, anti-réfléchissant, anti-kérosène, anti-poussière.
- Retarde le vieillissement des enrobés.

A noter qu' ARCASPHALT / ARCATENNIS sont les mêmes produits.

Ils ont été segmentés afin de répondre aux exigences de positionnement internet.

Si vous commandez par exemple 1 x ARCASPHALT et 1x ARCATENNIS vous allez recevoir 2 bidons avec une même étiquette intitulée: ARCASPHALT / ARCATENNIS. DESTINATION

Garages, Parkings privés, Allées, Pistes cyclables, Aires de jeu, Signalétiques, trottoirs, terrains de sport.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Arcasphalt peinture bitume, peut s'appliquer sur différents types de matériaux poreux : l'asphalte, le bois, ciment, les enrobés bitumeux, le béton poreux, les tuiles, les briques.

## Application OUTILS REQUIS

- Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, ou d'un pistolet.
- Rouleau Polyamide à poils longs (14mm de longueur).

Nettoyage des outils : A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant industriel.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur fonds neufs, propres et dépoussiérés : appliquer directement en deux couches.

Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé avec notre Nettoyant sols industriels, rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface.

Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.

## MISE EN OEUVRE

- Appliquer une 1ère couche diluée de 10 à 15% d'eau Séchage 24 heures.
- Appliquer une 2ème couche diluée de 5 à 10% d'eau maximum, perpendiculairement à la première couche.
- Au pistolet, ajouter environ 15% d'eau.
- Peut être appliquée en surface plate ou légèrement inclinée.

## PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

## SÉCHAGE

- Sec : 2 à 3 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Circulation piétonnière possible après 48 heures
- Circulation véhicule possible après 7 jours

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

## Consommation

Nous recommandons d'appliquer la peinture en 2 couches minimum

### **Consommation moyenne en fonction de la porosité du support:**

0,25 kg à 0,35 kg / m<sup>2</sup> par couche selon la porosité du support.

0.5kg à 0.7kg pour 2 couches selon la porosité du support.

Il est à noter que le support peut être plus ou moins poreux qu'il s'agit d'un enrobé graviers, d'une asphalte lisse ou d'un béton et que les consommations peuvent être soumises à variation.

3.75KG permet de couvrir jusqu'à 7.5m<sup>2</sup> en 2 couches

15KG permet de couvrir jusqu'à 30m<sup>2</sup> en 2 couches

## Conservation

Se conserve avant ouverture, dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et du gel pendant 12 mois maximum. Après ouverture, en fermeture hermétique absolue 2 mois maximum.