

Dégraissant et Promoteur d'adhérence

DESCRIPTION PRODUIT Dégraissant promoteur d'adhérence pour préparation du support avant peintures et résines

Avant d'application d'une peinture, d'une résine ou d'un béton ciré, il est nécessaire de bien dégraisser vos supports.

Notre Dégraissant Promoteur d'adhérence pour résine et peinture permet de finir parfaitement le nettoyage des supports avant peinture ou autre revêtement, notamment notre système d'étanchéité Arcaclear sur supports non poreux.

AVANTAGES PRODUIT

- Séchage rapide
- Haut pouvoir dégraissant
- Facile à appliquer
- S'applique au chiffon

DESTINATION

Surfaces à dégraisser et préparer notamment :

- Cuisines, plan de travail
- Salles de bains, douches
- Portes de meubles
- Radiateurs
- Baignoires émaillées

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- métaux,
- céramiques,
- carrelages grès émaillés
- émail
- mosaïques,



- verre...

APPLICATION OUTILS REQUIS

Chiffon propre, sec et non pelucheux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition optimale et durable.

La surface doit être propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine.

Si nécessaire, traiter les traces de moisissures avec un produit biocide (javel...)

- Dans le cas de surfaces très contaminées ou difficiles (pièces mécaniques, surfaces carrelées telles qu'une cuisine ou d'une salle de bain,...), réaliser un premier nettoyage de remise en état à la brosse et au détergent avec notre nettoyant dégraissant surpuissant graisses et suies, puis bien rincer à l'eau.
- Supprimez les joints silicones.

MISE EN ŒUVRE

- Lorsque le support est propre et sec, asperger le support ou **imbibez un chiffon propre et sec** avec le Dégraissant-Promoteur Universel Pro.
- Appliquez le sur **toute la surface** à raison de **100 ml par m²**.
- Assurez-vous qu'une quantité suffisante de produit est appliquée sur la surface complète, sans laisser de zones non traitées. Le but étant d'obtenir une surface très propre, sèche et saine,

exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine ou d'une peinture.

- Après environ 30 minutes à 2 heures de séchage, un revêtement peut alors être appliqué.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Liquides et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé. Le produit doit être entreposé dans un endroit frais et sec pour un maximum de 9 mois. Bien fermer le bouchon de manière étanche après application et protéger de la lumière directe du soleil.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

Le produit est volatile et sèche très vite.

ENTRETIEN

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION

100 ml / m²

Cette couverture est basée sur l'application pratique par chiffonnage, sur une surface lisse

dans des conditions optimales.

Les facteurs comme la porosité de la surface, la température, l'humidité, la méthode d'application et la finition requises peuvent modifier la consommation.

CONSERVATION

Température de stockage : 5 à 35°C.

Mentions Légales :

Liquides et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT Dégraissant promoteur d'adhérence pour préparation du support avant peintures et résines

Avant d'application d'une peinture, d'une résine ou d'un béton ciré, il est nécessaire de bien dégraisser vos supports.

Notre Dégraissant Promoteur d'adhérence pour résine et peinture permet de finir parfaitement le nettoyage des supports avant peinture ou autre revêtement, notamment notre système d'étanchéité Arcaclear sur supports non poreux.

AVANTAGES PRODUIT

- Séchage rapide
- Haut pouvoir dégraissant
- Facile à appliquer
- S'applique au chiffon

DESTINATION

Surfaces à dégraisser et préparer notamment :

- Cuisines, plan de travail
- Salles de bains, douches
- Portes de meubles
- Radiateurs
- Baignoires émaillées

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- métaux,
- céramiques,
- carrelages grès émaillés
- émail
- mosaïques,
- verre...

APPLICATION OUTILS REQUIS

Chiffon propre, sec et non pelucheux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition optimale et durable. La surface doit être propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine.

Si nécessaire, traiter les traces de moisissures avec un produit biocide (javel...)

- Dans le cas de surfaces très contaminées ou difficiles (pièces mécaniques, surfaces carrelées telles qu'une cuisine ou d'une salle de bain,...), réaliser un premier nettoyage de remise en état à la brosse et au détergent avec notre nettoyant dégraissant surpuissant graisses et suies, puis bien rincer à l'eau.
- Supprimez les joints silicones.

MISE EN ŒUVRE

- Lorsque le support est propre et sec, asperger le support ou **imbibez un chiffon propre et sec** avec le Dégraissant-Promoteur Universel Pro.
- Appliquez le sur **toute la surface** à raison de **100 ml par m²**.
- Assurez-vous qu'une quantité suffisante de produit est appliquée sur la surface complète, sans laisser de zones non traitées. Le but étant d'obtenir une surface très propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine ou d'une peinture.

- Après environ 30 minutes à 2 heures de séchage, un revêtement peut alors être appliqué.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Liquides et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé.

Le produit doit être entreposé dans un endroit frais et sec pour un maximum de 9 mois.

Bien fermer le bouchon de manière étanche après application et protéger de la lumière directe du soleil.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

Le produit est volatile et sèche très vite.

ENTRETIEN

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION

100 ml / m²

Cette couverture est basée sur l'application pratique par chiffonnage, sur une surface lisse dans des conditions optimales.

Les facteurs comme la porosité de la surface, la température, l'humidité, la méthode d'application et la finition requises peuvent modifier la consommation.

CONSERVATION

Température de stockage : 5 à 35°C.