

Hydrofuge imperméabilisation façade en pierre, briques poreuses, enduits et crépis: IMPERFACADE HYDRO

DESCRIPTION PRODUIT Produit
Imperméabilisant et Oléofuge pour Façade :

Il est très facile d'imperméabiliser une façade ou un vieux mur en pierres ou crépi avec IMPERFACADE HYDRO véritable solution pour votre façade. Développée au sein de notre usine française Arcane Industries, cette formule d'hydrofuge en phase aqueuse et sans solvant (applicable aussi en intérieur) est spécialement conçue pour répondre aux exigences des murs et façades.

AVANTAGES PRODUIT

- Efficace jusqu'à 5 ans: Rallonge la durée de vie des matériaux.
- Sans odeur car sans solvant.
- Effet perlant.
- Invisible, ne modifie pas l'aspect du support. (blanc dans le flacon mais invisible après séchage)
- Non filmogène.
- Non inflammable.
- Contrairement à de nombreux imperméabilisants disponibles notre **imperméabilisant ne jaunit pas aux UV**
- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Micro poreux, il **laisse respirer le support (il est important que la vapeur d'eau puisse s'évacuer et ainsi que le mur sèche)**
- Imperméabilise en profondeur les



matériaux non fissurés et micro fissurés.

- Recouvrable par enduits ou peintures.
- Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
- Rend les matériaux auto-lavables : retarde sensiblement l'encrassement des supports en zone polluée.
- Rapidité d'exécution du chantier.

DESTINATION

Murs extérieurs ou intérieurs.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Cet **hydrofuge façade** s'applique sur tous les supports poreux non fissurés tel que crépi, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, briques, ciment, béton.

Si votre façade présente des micro fissures et est tachée, un simple imperméabilisant ne sera pas suffisant afin de pouvoir la rénover complètement.

Il faudra alors passer par une peinture façade plus épaisse de type Arcafacade, peinture élastique qui va rénover, parfaire l'étanchéité de votre façade.

Application OUTILS REQUIS

- Pinceau - Brosse - Rouleau - Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : eau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, broser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés avec notre nettoyant façade

- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si une pluie imprévue se fait directement sur la façade pendant le traitement, protéger cette dernière à l'aide d'une bâche
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du fongicide TRAITEMENT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait votre revêtement.
- Le démoussage se fera en 2 temps: pulvérisation du fongicide et ensuite laissez agir puis rinçage.
- Il ne faut pas qu'il pleuve dans les 12h après l'application.
- Après 48h (le dépôt vert être noirci), nettoyer à l'aide d'un Kärcher à moyenne pression afin d'éviter d'endommager par exemple le crépis, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique
- Les efflorescences et laitances doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux et sec.

MISE EN ŒUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application. Ne pas mélanger à un autre produit.
- Effectuer préalablement un essai sur une ou plusieurs parties afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après

séchage du produit.

- L'application de **l'imperméabilisant mur et façade** se fait sur support sec en une couche à saturation du support.
- le produit est laiteux sous sa forme liquide mais totalement transparent au séchage
- Pulvériser ou étaler à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, le produit de façon uniforme sur le support.

RECOMMANDATIONS

- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas diluer avec de l'eau l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 25°C.

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Peut produire une réaction allergique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Si possible attendre 12 à 24 heures pour application seconde couche.
- Si absorption très rapide 1ère et 2ème couche, passer une 3ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est

absorbée par le support.

- Séchage rapide 12h-24h, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Dans le cadre d'une opération d'entretien, le traitement peut être réactivé par une nouvelle application sur support propre. Plus vous attendez, plus le nouveau traitement nécessitera de produit hydrofuge car le support aura retrouvé sa porosité naturelle.

CONSOMMATION

3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.

Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT Produit Imperméabilisant et Oléofuge pour Façade :

Il est très facile d'imperméabiliser une façade ou un vieux mur en pierres ou crépi avec IMPERFACADE HYDRO véritable solution pour votre façade. Développée au sein de notre

usine française Arcane Industries, cette formule d'hydrofuge en phase aqueuse et sans solvant (applicable aussi en intérieur) est spécialement conçue pour répondre aux exigences des murs et façades.

AVANTAGES PRODUIT

- Efficace jusqu'à 5 ans: Rallonge la durée de vie des matériaux.
- Sans odeur car sans solvant.
- Effet perlant.
- Invisible, ne modifie pas l'aspect du support. (blanc dans le flacon mais invisible après séchage)
- Non filmogène.
- Non inflammable.
- Contrairement à de nombreux imperméabilisants disponibles notre **imperméabilisant ne jaunit pas aux UV**
- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Micro poreux, il **laisse respirer le support (il est important que la vapeur d'eau puisse s'évacuer et ainsi que le mur sèche)**
- Imperméabilise en profondeur les matériaux non fissurés et micro fissurés.
- Recouvrable par enduits ou peintures.
- Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
- Rend les matériaux auto-lavables : retarde sensiblement l'encrassement des supports en zone polluée.
- Rapidité d'exécution du chantier.

DESTINATION

Murs extérieurs ou intérieurs.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Cet **hydrofuge façade** s'applique sur tous les supports poreux non fissurés tel que crépi, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, briques, ciment, béton.

Si votre façade présente des micro fissures et est tachée, un simple imperméabilisant ne sera pas suffisant afin de pouvoir la rénover complètement.

Il faudra alors passer par une peinture façade plus épaisse de type Arcafacade, peinture élastique qui va rénover, parfaire l'étanchéité de votre façade.

Application OUTILS REQUIS

- Pinceau - Brosse - Rouleau - Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : eau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, broser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés avec notre nettoyant façade
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si une pluie imprévue se fait directement sur la façade pendant le traitement, protéger cette dernière à l'aide d'une bâche
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du fongicide TRAITEMENT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait votre revêtement.
- Le démoussage se fera en 2 temps: pulvérisation du fongicide et ensuite laissez agir puis rinçage.
- Il ne faut pas qu'il pleuve dans les 12h après l'application.
- Après 48h (le dépôt vert être noirci), nettoyer à l'aide d'un Kärcher à moyenne pression afin d'éviter d'endommager par exemple le crépis, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique
- Les efflorescences et laitances doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux et sec.

MISE EN ŒUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application. Ne pas mélanger à un autre produit.
- Effectuer préalablement un essai sur une ou plusieurs parties afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après séchage du produit.
- L'application de l'**imperméabilisant mur et façade** se fait sur support sec en une couche à saturation du support.
- le produit est laiteux sous sa forme liquide mais totalement transparent au séchage
- Pulvériser ou étaler à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, le produit de façon uniforme sur le support.

RECOMMANDATIONS

- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas former de surépaisseurs.

- Ne pas diluer avec de l'eau l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 25°C.

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Peut produire une réaction allergique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Si possible attendre 12 à 24 heures pour application seconde couche.
- Si absorption très rapide 1ère et 2ème couche, passer une 3ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.
- Séchage rapide 12h-24h, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Dans le cadre d'une opération d'entretien, le traitement peut être réactivé par une nouvelle application sur support propre. Plus vous attendez, plus le nouveau traitement nécessitera de produit hydrofuge car le support aura retrouvé sa porosité naturelle.

CONSOMMATION

3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.

Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.