

Diluant peinture epoxy solvant nettoyage - Nettoyant Matériel d'application EPOXY, Nettoyant coque

Détails produit Nettoyage des outils pour peintures, revêtements epoxy, coque polyester

Dissolvant des polystyrènes expansés à effet quasi-immédiat

DILUANT NETTOYANT EPOXY est un désagrégeant prêt à l'emploi, spécialement étudié pour l'élimination des polystyrènes expansés. Son action est quasi-immédiate. DILUANT NETTOYANT EPOXY contient un constituant très inflammable.

CONDITIONNEMENT : Bidon de 2.5 et 5 litres - Teinte : incolore

Destruction et désagréation de tous les matériaux à base de polystyrène expansé. Diluant facilitant l'application et le nettoyage des outils lors de l'utilisation des produits de la gamme REVEPOXY suivants : REVEPOXY, FIXATEUR EPOXY, MORTIER EPOXY.

Diluant epoxy solvant pour peinture et résine epoxy ou cellulosique - nettoyage des outils et pinceaux - solubilise le polystyrène

Caractéristiques

Composition :

Mélange de solvants

Consistance :Liquide



Couleur :Incolore

Densité :0,8 à 20°C

Point éclair :6°C

Temps de séchage :Produit très volatile

Températures limites d'application :+ 5°C à + 30°C

Limite de température de service :- 20°C à + 79°C

Solubilité dans l'eau :250 kg/m³ à 20°C

Limite d'explosivité :Supérieure : 11,5 % (v/v)
- Inférieure : 1,8 % (v/v)

Application

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

Par trempage, par épandage ou par pulvérisation.

3 - Application

Appliquer directement sur tous polystyrènes expansés.

4 - Diluant

Pour les utilisations à titre de diluant, voir les fiches techniques des produits concernés.

Environ 1,2 % du volume à désagréger, soit de 12 à 15 litres par m³.

Mentions Légales :

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle.

Description du produit :

Détails produit Nettoyage des outils pour peintures, revêtements epoxy, coque polyester

Dissolvant des polystyrènes expansés à effet quasi-immédiat

DILUANT NETTOYANT EPOXY est un désagrégeant prêt à l'emploi, spécialement étudié pour l'élimination des polystyrènes expansés. Son action est quasi-immédiate. DILUANT NETTOYANT EPOXY contient un constituant très inflammable.

CONDITIONNEMENT : Bidon de 2.5 et 5 litres - Teinte : incolore

Destruction et désagrégation de tous les matériaux à base de polystyrène expansé. Diluant facilitant l'application et le nettoyage des outils lors de l'utilisation des produits de la gamme REVEPOXY suivants : REVEPOXY, FIXATEUR EPOXY, MORTIER EPOXY.

Diluant epoxy solvant pour peinture et résine epoxy ou cellulosique - nettoyage des outils et pinceaux - solubilise le polystyrène

Caractéristiques

Composition :

Mélange de solvants

Consistance :Liquide

Couleur :Incolore

Densité : 0,8 à 20°C

Point éclair : 6°C

Temps de séchage : Produit très volatile

Températures limites d'application : + 5°C à + 30°C

Limite de température de service : - 20°C à + 79°C

Solubilité dans l'eau : 250 kg/m³ à 20°C

Limite d'explosivité : Supérieure : 11,5 % (v/v) - Inférieure : 1,8 % (v/v)

Application

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

Par trempage, par épandage ou par pulvérisation.

3 - Application

Appliquer directement sur tous polystyrènes expansés.

4 - Diluant

Pour les utilisations à titre de diluant, voir les fiches techniques des produits concernés.

Environ 1,2 % du volume à désagréger, soit de 12 à 15 litres par m³.