Déshuileur nettoyant bois ARCABOIS 817

Déshuileur, décireur, décrassant bois : ARCABOIS 817

Déshuileur pour bois, idéal pour nettoyer et dégraisser les bois. Action rapide. Produit alcalin en phase aqueuse.
ARCABOIS 817 est un puissant **déshuileur, dégraissant bois** formulé spécialement pour les revêtements en bois.

Il permet la remise en état de supports fortement encrassés notamment voici tout ce que vous pouvez faire avec ce déshuileur bois :

- déshuiler un meuble bois,
- déshuiler du bois naturel,
- déshuiler une terrasse bois,
- déshuiler une porte en bois,
- déshuiler un parquet (non vitrifié)
- décaper des tomettes en terre cuite ayant été traitées à l'huile de lin...

Fabriqué dans notre usine ARCANE INDUSTRIES.

AVANTAGES PRODUIT

Le déshuileur vous fera gagner du temps avant d'appliquer un produit de protection ou de décoration. Il permet de rendre les huiles solubles et de dégraisser en profondeur vos bois déjà traités par un corps gras :

- Action rapide, élimine les huiles et saturateurs en quelques minutes
- Déshuile, nettoie et dégraisse
- Prêt à l'emploi
- Peut s'appliquer sur support légèrement

humide
- Entretien facile et économique
- Ne contient pas de solvant pétrolier

DESTINATION

Les bois ayant été traités avec un produit gras de type huile ou cire :

- Bardage bois
- Façade bois
- Toiture bois
- Meuble bois
- Terrasse bois
- Parquet bois
- Mobilier de jardin
- Clôtures
- Plan de travail bois
- Volets en bois
- convient également pour les tomettes en terre cuite

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Convient pour tous bois non tanniques.

Qu'est-ce qu'un bois tannique ? Le tanin est présent essentiellement dans les arbres feuillus tels que le chêne, le merisier, le poirier, le robinier, le noyer ou le châtaignier. Les tanins sont surtout dus au séchage insuffisant des bois et peuvent se manifester par des auréoles peu esthétiques jaunâtres. Application OUTILS REQUIS

Rouleau, Pinceau, brosse, pulvérisateur.
Nettoyage du matériel : rinçage à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Si le bois est grisé appliquez au préalable

notre dégriseur bois.

Comment savoir si vous êtes sur un grisaillement naturel ou sur de la mousse ?

Il suffit de gratter le support avec votre ongle. Si un dépôt se forme sous votre ongle en grattant c'est que vous êtes en présence de mousse.

MISE EN OEUVRE

1. Bien agiter avant application. L'ARCABOIS 817 s'utilise à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur (utiliser des EPIs).
2. En utilisation à l'horizontale, diluer à l'eau à hauteur de 30 à 50% en produit. En utilisation à la verticale, préférer une utilisation pur. Dans ce cas le produit est plus épais et reste plus en contact avec le bois.
3. Bien imprégner la surface à nettoyer. Vous pouvez, afin d'améliorer l'efficacité, utiliser une brosse afin de bien faire pénétrer le produit dans le bois.
4. Laisser agir 15 à 25 minutes, de préférence à l'abri du soleil pour éviter un séchage trop rapide. Plus le temps d'action sera long plus l'efficacité sera augmentée.
5. Brosser la surface à l’aide d’une brosse dure pour décrocher la salissure ou rincez directement à l’aide d’un jet haute pression (il remplace l’action mécanique de la brosse)
6. Rincer abondamment avec de l'eau à l'aide d'un jet. L’eau chaude permet un meilleur rinçage. Il est nécessaire de

bien évacuer le produit du bois. Si nécessaire utiliser le dégrisant bois pur pour neutraliser l'alcalinité du déshuileur.
Dans le cas de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression : ne pas trop l'approcher du support bois afin de ne pas relever les fibres de bois et de les détériorer. Préférez des longues passes cela évitera de faire des marques.

7. Si le support est très encrassé il faudra renouveler l'opération.

ARCABOIS 817 peut être dilué à un maximum 30% avec de l'eau chaude si le support est faiblement encrassé et en bon état. On préfèrera 50% de produit dans l'eau chaude pour un rénovation standard et le produit pur si le bois est très encrassé, chargé en huile ou application verticale. Toujours procéder à un essai préalable. Bien protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium ou peintures.

RECOMMANDATIONS

- Avec un pulvérisateur sur surface verticale : toujours appliquer du bas vers le haut afin d'éviter les coulures.
- Eviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins.
- Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.
- S'applique sur tout type de bois (hors bois tanniques, tels que chêne, châtaignier, robinier) et matériaux légers.
- Le nettoyage par temps couvert et/ou tôt le matin sera préférable pour éviter

l'évaporation du produit avant rinçage.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
- Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est indispensable.

PROTECTION

L'application d'un saturateur bois, un imperméabilisant bois , une peinture pour meuble ou une peinture pour volets est recommandé après traitement.

SÉCHAGE

Laisse sécher en profondeur (48 heures minimum) avant l'application d'un saturateur bois.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé (protégé par un saturateur) doit être régulier afin de maintenir son efficacité et sa protection dans le temps.

Consommation

4 à 8 m² par litre de solution préparée.
En général nous préconisons une moyenne de 4m² pour des surfaces verticales et 8m² pour des surfaces horizontales par litre de déshuileur.

Conservation

Se conserve au maximum 1 an à l’abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.

Mentions Légales :
Produit corrosif alcalin, Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle.

Description du produit :

Déshuileur, décireur, décrassant bois : ARCABOIS 817

Déshuileur pour bois, idéal pour nettoyer et dégraisser les bois. Action rapide. Produit alcalin en phase aqueuse.
ARCABOIS 817 est un puissant **déshuileur, dégraissant bois** formulé spécialement pour les revêtements en bois.

Il permet la remise en état de supports fortement encrassés notamment voici tout ce que vous pouvez faire avec ce déshuileur bois :

- déshuiler un meuble bois,
- déshuiler du bois naturel,
- déshuiler une terrasse bois,
- déshuiler une porte en bois,
- déshuiler un parquet (non vitrifié)
- décaper des tomettes en terre cuite ayant été traitées à l'huile de lin...

Fabriqué dans notre usine ARCANE INDUSTRIES.

AVANTAGES PRODUIT

Le déshuileur vous fera gagner du temps avant d'appliquer un produit de protection ou de décoration. Il permet de rendre les huiles solubles et de dégraisser en profondeur vos bois déjà traités par un corps gras :

- Action rapide, élimine les huiles et saturateurs en quelques minutes
- Déshuile, nettoie et dégraisse
- Prêt à l'emploi
- Peut s'appliquer sur support légèrement humide
- Entretien facile et économique
- Ne contient pas de solvant pétrolier

DESTINATION

Les bois ayant été traités avec un produit gras de type huile ou cire :

- Bardage bois
- Façade bois
- Toiture bois
- Meuble bois
- Terrasse bois
- Parquet bois
- Mobilier de jardin
- Clôtures
- Plan de travail bois
- Volets en bois
- convient également pour les tomettes en terre cuite

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Convient pour tous bois non tanniques.

Qu'est-ce qu'un bois tannique ? Le tanin est présent essentiellement dans les arbres feuillus tels que le chêne, le merisier, le poirier, le robinier, le noyer ou le châtaignier. Les tanins sont surtout dus au séchage insuffisant des bois et peuvent se manifester par des auréoles peu esthétiques jaunâtres. Application OUTILS REQUIS

Rouleau, Pinceau, brosse, pulvérisateur.
Nettoyage du matériel : rinçage à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Si le bois est grisé appliquez au préalable notre dégriseur bois.

Comment savoir si vous êtes sur un grisaillement naturel ou sur de la mousse ?

Il suffit de gratter le support avec votre ongle. Si un dépôt se forme sous votre ongle en grattant c'est que vous êtes en présence de mousse.

MISE EN OEUVRE

1. Bien agiter avant application. L'ARCABOIS 817 s'utilise à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur (utiliser des EPIs).

2. En utilisation à l'horizontale, diluer à l'eau à hauteur de 30 à 50% en produit. En utilisation à la verticale, préférer une utilisation pur. Dans ce cas le produit est plus épais et reste plus en contact avec le bois.
3. Bien imprégner la surface à nettoyer. Vous pouvez, afin d'améliorer l'efficacité, utiliser une brosse afin de bien faire pénétrer le produit dans le bois.
4. Laisser agir 15 à 25 minutes, de préférence à l'abri du soleil pour éviter un séchage trop rapide. Plus le temps d'action sera long plus l'efficacité sera augmentée.
5. Brosser la surface à l'aide d'une brosse dure pour décrocher la salissure ou rincez directement à l'aide d'un jet haute pression (il remplace l'action mécanique de la brosse)
6. Rincer abondamment avec de l'eau à l'aide d'un jet. L'eau chaude permet un meilleur rinçage. Il est nécessaire de bien évacuer le produit du bois. Si nécessaire utiliser le dégrisant bois pur pour neutraliser l'alcalinité du déshuileur.
   Dans le cas de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression : ne pas trop l'approcher du support bois afin de ne pas relever les fibres de bois et de les détériorer. Préférez des longues passes cela évitera de faire des marques.
7. Si le support est très encrassé il faudra renouveler l'opération.

ARCABOIS 817 peut être dilué à un maximum 30% avec de l'eau chaude si le support est faiblement encrassé et en bon état. On préfèrera 50% de produit dans l'eau chaude pour un rénovation standard et le produit pur si le bois est très encrassé, chargé en huile ou application verticale. Toujours procéder à un essai préalable. Bien protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium ou peintures.

RECOMMANDATIONS

- Avec un pulvérisateur sur surface verticale : toujours appliquer du bas vers le haut afin d'éviter les coulures.
- Eviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins.
- Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.
- S'applique sur tout type de bois (hors bois tanniques, tels que chêne, châtaignier, robinier) et matériaux légers.
- Le nettoyage par temps couvert et/ou tôt le matin sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
- Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est indispensable.

PROTECTION

L'application d'un saturateur bois, un imperméabilisant bois , une peinture pour meuble ou une peinture pour volets est recommandé après traitement.

SÉCHAGE

Laisse sécher en profondeur (48 heures minimum) avant l'application d'un saturateur bois.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé (protégé par un saturateur) doit être régulier afin de maintenir son efficacité et sa protection dans le temps.

Consommation

4 à 8 m² par litre de solution préparée.
En général nous préconisons une moyenne de 4m² pour des surfaces verticales et 8m² pour des surfaces horizontales par litre de déshuileur.

Conservation

Se conserve au maximum 1 an à l’abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.